

Município de Marataízes Estado do Espírito Santo

Email: pmmadministracao@hotmail.com

ANO VIII - Nº. 1232 Marataízes, sexta - feira, 15 de Março de 2013.

Criado pela Lei Municipal - Nº. 872/2005 - Distribuição Gratuita

PODER EXECUTIVO

EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

Pregão Presencial nº 0064/2012

Fornecedores Registrados: ARTFLEX MOVEIS ESCOLARES ME, CAMPOS NEON INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, E. V. FERREIRA - ME, ELETROSOM LTDA EPP, F.C.A.MELO EQUIPAMENTOS E MAQUINAS LTDA ME MEE, ILHA DOS MOVEIS LTDA, JRFM COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME, LEMOS INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA, M.G. DE OLIVEIRA MILHORATO, P.C. PESSOA - ME, PASTORE MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA ME, PROJETA MOVEIS LTDA - ME, R.F.L. COMERCIAL LTDA, RM MOVEIS E EQUIPAMENTOS P/ ESCRITORIO LTDA-ME, SOFT SOLUCOES E NEGOCIOS LTDA ME, V. L. EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA-EPP e VITORIA EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA

Obje to: registro de preços para REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, ELETRODOMÉSTICOS E EQUIPAMENTOS PARA A SEC. DE EDUCAÇÃO

Órgãos Participantes: SEC MUN DE EDUCACAO;

A partir da publicação fica registrado, observada a ordem de classificação, os preços propostos pelo fornecedor, para os itens abaixo,conforme definidos no Anexo I - Termo de Referência - e nas condições estabelecidas no ato convocatório:

ote:00001	R.F.L. COMERCIAL LTDA					
Ítem	Es pec ific ação	Marc a	Unid	Quant	Unit	Valor
00001	ASPIRADOR Aspirador de Água e Pó 110v ou 220v - de Polipropileno/ Plástico/ Metais, aspira líquidos e sólidos, capacidade do saco coletor de 14 litros, alimentação por energia elétrica, potência 1400w, consumo de1,05kw/h, conteúdo da embalagem: 1 aspirador, 2 bocais (para estofados e para cantos e frestas), 1 Manual, 1 guia de assistência técnica, garantia mínima de 01 ano.	ELECTROLUX MODELO FLEX. F	UN	1,000	250,00	250,0
		1	Total do	lote	250,0	00
ote:00002	R.F.L. COMERCIAL LTDA					
Ítem	Es pec ific ação	Marc a	Unid	Quant	Unit	Valor
00002	BALANCA Balança Eletrônica 30Kgx10g Bancada - Balança eletrônica digital de pesagem para uso geral, com operação simples e indicação rápida, disponível nas capacidades de 6 kg, 15 kg e 30 kg, todas com dupla faixa de pesagem, proporcionando que a mesma balança efetue pesagens em pequenas quantidades com muito mais precisão e, por outro lado, também seja utilizada para a pesagem de produtos em maiores quantidades. Display LCD com 15 mm de altura: O maior display da categoria proporciona excelente visualização e leituras, dupla Indicação da Pesagem, teclado de Fácil Digitação: Possui 3 teclas que permitem comandar a transmissão de dados para impressora opcional, descontar pesos de tara (recipientes), ligar e desligar a balança. Constituído de múltiplas camadas de material plástico, se constitui numa unidade selada, dispensando proteções adicionais. Prato de Pesagem de Aço Inoxidável, gabinete de Plástico ABS Injetado na cor branca, base de alumínio injetado de altíssima resistência, elimina problemas de oxidação, proteção contra interferências eletromagnéticas e de radiofreqüência. Fonte adaptadora de tensão multivoltagem.	TOLEDO/ MODELO 9094 R\$232	UN	25,000	470,00	11.750,00
			To tal do	lote	11.750,00	
ote:00004	R.F.L. COMERCIAL LTDA					
Ítem	Especificação	Marc a	Unid	Quant	Unit	Valor
00004	BATEDEIRA Batedeira 8 Velocidades Planetária na cor inox - batedeira planetária, acompanhada por três batedores, um para massas leves, outro que serve para massas intermediárias, e o último para sovar massas mais pesadas. As 08 velocidades são controladas por um botão giratóriocom cobertura soft touch, que é mais ergonômico e suave ao toque, com função soft start que garante uma rotação mais lenta no início do ciclo, permitindo uma mistura mais eficiente dos ingredientes e a eliminação de respingos, 08 velocidades, com função turbo, com 01 tigela, mistura, bate e sova massas leves e pesadas, 03 batedores em aço inox, sendo 01 em formato balão - para massas leves e aeiação, 01 em formato folha - para massas intermediárias e 01 em formato gancho - para massas pesadas, porta-fio, trava de segurança, base antiderrapante, movimento do batedor: gira em tomo do própilo eixo e também ao	ARNO/MODELO SX84	UN	15,000	365,00	5.325,0



Município de Marataízes Estado do Espírito Santo

Email: pmmadministracao@hotmail.com

ANO VIII - Nº. 1232 Marataízes, sexta - feira, 15 de Março de 2013.

Criado pela Lei Municipal - Nº. 872/2005 - Distribuição Gratuita

	redor e bem próximo das paredes da tigela, suporte para descanso,					
	alimentador acoplável à tigela para adicionar ingredientes, 110 Volts, consumo aprox. de energia: 0,15 kW/h, potência: 300 Watts,					
	capacidade da tigela para 04 litros, Garantia de mínima de 01 ano					
	concedida pelo fabricante.					
			Total do	lote	5.325,	00
Lote:00005	F.C.A.MELO EQUIPAMENTOS EMAQUINAS LTDA MEMEE	,		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		
İtem	Especificação	Marc a	Unid	Quant	Unit	Valor
00005	BEBEDOURO Bebedouro 50 litros com 2 tomeiras - Descrição:	NARDIN/BIXB502T	UN	10,000	1.614,00	16.140,
	gabinete externo em aço inox 430, 02 torneiras, nodelo rosca/copo,					
	cuba / aparador em aço inox 430, com mangueira embutida para escoamento da água, pés reguláveis, reservatório em polietileno					
	próprio para alimentos, capacidade para 50 litros água gelada, para					
	atender a média, no fluxo, até 90 pessoas, isolamento em EPS,					
	serpentina interna em aco inox 304, com compressor, gás R134A,					
	temperatura regulada por termostato de 0° a 7°C, tensão: 110,127					
	ou bivolt, com filtro, garantia de 12 meses a partir da emissão da NF, certificado pelo INMETRO					
00006	BEBEDOURO Bebedouro Industrial 100 Litros com 3 torneiras -	FRIMAX	UN	10,000	1.915,00	19.150,
	Descrição: Gabinete en aço inox 430, protegido com PVC na cor		-	.,	,	,
	cinza, reservatório fabricado em polietileno, capacidade de 100 litros					
	de água gelada, isolamento: EPS, serpentina interna em aço inox 304,					
	aparador/cuba em aço inox 430, tomeiras modelo rosca, compressor, gás R134A (ecológico), termostato com regulagem, acompanha filtro,					
	pés reguláveis, flexível/mangueira para escoamento embutida, tensão:					
	110,127 ou bivolts, garantia de fábrica mínima de 01 ano.					
00007	BEBEDOURO Bebedouro para Garrafão - Bebedouro para garrafões de	BEGEL	UN	6,000	430,00	2.580
	5 a 20 litros, compressor para refrigeração silencioso e de alto					
	rendimento com gás ecológico R 134a, com serpentina em aço inoxidável, fornece áqua gelada e natural, torneiras embutidas e					
	mascara colorida removível. Laterais do gabinete em chapa tratada					
	contra corrosão, com pintura eletrostática, a pó ou em aço inoxidável					
	(opcional), depósito de água em polietileno atóxico, capacidade 3,5 litros					
	hora em ambiente com temperatura 25℃, controle frontal da temperatura em 07 posições, nas cores branca ou cinza, baixo consumo					
	de energia 5,5 KW mês, potencia de 154 w, 127vou bivolt, certificado					
	pelo Inmetro, garantia de 01 ano fomecida pelo fabricante.					
				Total do lote	37.870	,00
Lote :00008	F.C.A.MELO EQUIPAMENTOS EMAQUINAS LTDA MEMEE	1		· - 1		
Îtem 00000	Especificação	Marc a	Unid	Quant	Unit	Valor
00008	CAMERA Câmera Fotográfica Digital - Comunicação USB, Tipo de memória, Aproximadamente 27 MB. Memória expansível por cartões	SONY/W630	UN	15,000	358,00	5.370
	Até 32Gb, Sensor Super HAD CCD, Flash, Modos Auto / On / Off /					
	Slow Syncro. ISO Auto: Aprox. 0.2m - Aprox. 3.7m, Monitor 2.7" - LCD					
	TFT - Clear Photo LCD, Zoom Óptico 5x. Zoom Digital 10x, Alimentação					
	por Bateria NP-BN1, Resolução Efetiva de 16.1 Megapixels, Gravação de Vídeo 720 Fine / 720 Standard / VGA (640 x 480), Gravação de					
	Áudio, 08 (oito) Modos de Cena disponíveis. (Crepúsculo/Retrato					
	Tradio, oo (ollo) wodoo de oeria disportiveis. (orepusedio/ rectiato			1		
	Crepúsculo / Crepúsculo usando tripé / Luz de Fundo / Retrato com					
	Crepúsculo / Crepúsculo usando tripé / Luz de Fundo / Retrato com Luz de Fundo / Paisagem / Macro / Retrato), Modos de Exposição AE					
	Luz de Fundo / Paisagem / Macro / Retrato), Modos de Exposição AE Programação / Medição - Multi Pontual +ou- 2 EV. Sensibilidade (ISO):					
	Luz de Fundo / Paisagem / Macro / Retrato), Modos de Exposição AE Programação / Medição - Multi Pontual +ou- 2 EV. Sensibilidade (ISO): Auto / 80 / 100 / 200 / 400 / 800 / 1600 / 3200, Modos de Cor Normal.					
	Luz de Fundo / Paisagem / Macro / Retrato), Modos de Exposição AE Programação / Medição - Multi Pontual +ou- 2 EV. Sensibilidade (ISO): Auto / 80 / 100 / 200 / 400 / 800 / 1600 / 3200, Modos de Cor Normal, Tipo de Foco Multi Point AF / Center Weighted AF / Spot AF,					
	Luz de Fundo / Paisagem / Macro / Retrato), Modos de Exposição AE Programação / Medição - Multi Pontual +ou- 2 EV. Sensibilidade (ISO): Auto / 80 / 100 / 200 / 400 / 800 / 1600 / 3200, Modos de Cor Normal.					
	Luz de Fundo / Paisagem / Macro / Retrato), Modos de Exposição AE Programação/Medição - Multi Pontual +ou - 2 EV. Sensibilidade (ISO): Auto / 80 /100 / 200 / 400 / 800 / 1600 / 3200, Modos de Cor Normal, Tipo de Foco Multi Point AF / Center Weighted AF / Spot AF, Obturador eletrônico. iAuto (2" -1/1,600) / Program Auto (1" -1/1,600), Tempo Entre os Disparos de Aproximadamente 0,6 segundos, Impressão de data e hora utilizando o software Picture Motion					
	Luz de Fundo / Paisagem / Macro / Retrato), Modos de Exposição AE Programação/Medição - Multi Pontual +ou- 2 EV. Sensibilidade (ISO): Auto / 80 /100 / 200 / 400 / 800 /1600 / 3200, Modos de Cor Normal, Tipo de Foco Multi Point AF / Center Weighted AF / Spot AF, Obturador eletrônico. iAuto (2" -1/1,600) / Program Auto (1" -1/1,600), Tempo Entre os Disparos de Aproximadamente 0,6 segundos, Impressão de data e hora utilizando o software Picture Motion Browser, Cartão de Memória Memory Stick Duo, Memory Stick PRO					
	Luz de Fundo / Paisagem / Macro / Retrato), Modos de Exposição AE Programação / Medição - Multi Pontual +ou - 2 EV. Sensibilidade (ISO): Auto / 80 / 100 / 200 / 400 / 800 / 1600 / 3200, Modos de Cor Normal, Tipo de Foco Multi Point AF / Center Weighted AF / Spot AF, Obturador eletrônico. iAuto (2" -1/1,600) / Program Auto (1" -1/1,600), Tempo Entre os Disparos de Aproximadamente 0,6 segundos, Impressão de data e hora utilizando o software Picture Motion Browser, Cartão de Memória Memory Stick Duo, Memory Stick PRO Duo, Memory Stick PRO Duo, Memory Stick PRO Duo, Memory Stick PRO Duo (High Speed), Distância Focal Imagens					
	Luz de Fundo / Paisagem / Macro / Retrato), Modos de Exposição AE Programação / Medição - Multi Pontual +ou- 2 EV. Sensibilidade (ISO): Auto / 80 / 100 / 200 / 400 / 800 / 1600 / 3200, Modos de Cor Normal, Tipo de Foco Multi Point AF / Center Weighted AF / Spot AF, Obturador eletrônico. iAuto (2" -1/1,600) / Program Auto (1" -1/1,600), Tempo Entre os Disparos de Aproximadamente 0,6 segundos, Impressão de data e hora utilizando o software Picture Motion Browser, Cartão de Memória Memory Stick Duo, Memory Stick PRO Duo, Memo					
	Luz de Fundo / Paisagem / Macro / Retrato), Modos de Exposição AE Programação / Medição - Multi Pontual +ou - 2 EV. Sensibilidade (ISO): Auto / 80 / 100 / 200 / 400 / 800 / 1600 / 3200, Modos de Cor Normal, Tipo de Foco Multi Point AF / Center Weighted AF / Spot AF, Obturador eletrônico. iAuto (2" -1/1,600) / Program Auto (1" -1/1,600), Tempo Entre os Disparos de Aproximadamente 0,6 segundos, Impressão de data e hora utilizando o software Picture Motion Browser, Cartão de Memória Memory Stick Duo, Memory Stick PRO Duo, Memory Stick PRO Duo, Memory Stick PRO Duo, Memory Stick PRO Duo (High Speed), Distância Focal Imagens					
	Luz de Fundo / Paisagem / Macro / Retrato), Modos de Exposição AE Programação/Medição - Multi Pontual +ou- 2 EV. Sensibilidade (ISO): Auto / 80 /100 / 200 / 400 / 800 /1600 / 3200, Modos de Cor Normal, Tipo de Foco Multi Point AF / Center Weighted AF / Spot AF, Obturador eletrônico. iAuto (2" -1/1,600) / Program Auto (1" -1/1,600), Tempo Entre os Disparos de Aproximadamente 0,6 segundos, Impressão de data e hora utilizando o software Picture Motion Browser, Cartão de Memória Memory Stick Duo, Memory Stick PRO Duo, Memory Stick PRO Duo, Memory Stick PRO Duo, Memory Stick PRO Duo, 16:9 - 28-140mm. Imagens 4:3 - 25-125mm - Vídeo 16:9 - 28-140mm. Vídeo 4:3 - 34-170mm, Alcance do Flash: ISO Auto: Aprox. 0.2m - Aprox. 3.7m. F 2.6 (W) - 6.3 (T), Obturador iAuto (2" -1/1,600) / Program Auto (1" -1/1,600), Garantia de 02 anos de fabrica, Itens					
	Luz de Fundo / Paisagem / Macro / Retrato), Modos de Exposição AE Programação/Medição - Multi Pontual +ou- 2 EV. Sensibilidade (ISO): Auto / 80 /100 / 200 / 400 / 800 /1600 / 3200, Modos de Cor Normal, Tipo de Foco Multi Point AF / Center Weighted AF / Spot AF, Obturador eletrônico. iAuto (2" -1/1,600) / Program Auto (1" -1/1,600), Tempo Entre os Disparos de Aproximadamente 0,6 segundos, Impressão de data e hora utilizando o software Picture Motion Browser, Cartão de Memória Memory Stick Duo, Memory Stick PRO Duo (High Speed), Distância Focal Imagens 16:9 - 28-140mm. Imagens 4:3 - 25-125mm. Vídeo 16:9 - 28-140mm. Vídeo 4:3 - 34-170mm, Alcance do Flash: ISO Auto: Aprox. 0.2m - Aprox. 3.7m. F 2.6 (W) - 6.3 (T), Obturador iAuto (2" -1/1,600) / Program Auto (1" -1/1,600), Garantia de 02 anos de fabrica, Iters Inclusos: 01 Pacote de bateria recarregável, 01 Carregador de bateria,					
	Luz de Fundo / Paisagem / Macro / Retrato), Modos de Exposição AE Programação/Medição - Multi Pontual +ou- 2 EV. Sensibilidade (ISO): Auto / 80 /100 / 200 / 400 / 800 /1600 / 3200, Modos de Cor Normal, Tipo de Foco Multi Point AF / Center Weighted AF / Spot AF, Obturador eletrônico. iAuto (2" -1/1,600) / Program Auto (1" -1/1,600), Tempo Entre os Disparos de Aproximadamente 0,6 segundos, Impressão de data e hora utilizando o software Picture Motion Browser, Cartão de Memória Memory Stick Duo, Memory Stick PRO Duo, Memory Stick PRO Duo, Memory Stick PRO Duo, Memory Stick PRO Duo, 16:9 - 28-140mm. Imagens 4:3 - 25-125mm - Vídeo 16:9 - 28-140mm. Vídeo 4:3 - 34-170mm, Alcance do Flash: ISO Auto: Aprox. 0.2m - Aprox. 3.7m. F 2.6 (W) - 6.3 (T), Obturador iAuto (2" -1/1,600) / Program Auto (1" -1/1,600), Garantia de 02 anos de fabrica, Itens					



Município de Marataízes Estado do Espírito Santo

Email: pmmadministracao@hotmail.com

ANO VIII - Nº. 1232 Marataízes, sexta - feira, 15 de Março de 2013.

Criado pela Lei Municipal - Nº. 872/2005 - Distribuição Gratuita

Lote :00009 Í tem	PROJETA MOVES LTDA - ME Especificação	Marc a	Unid	Quant	Unit	Valor
00009	CD PLAYER CD PLAYER PORTATIL CONTENDO NO MINIMO AS SEGUINTES ESPECIFICAÇÕES: 2 Watts rms max, com entrada USB, entrada auxiliar para Media Player, saída para fone de ouvido, reproduz	PHILIPS- DVP3820KX	UN	36,000	158,00	5.688,
	discos MP3, compatível com CDR / CDRW, memória programável para 60 faixas, função de repetição da faixa e do disco, Rádio FM estéreo e AM, sintonia analógica, alimentação: BIVOLT 110 / 220 v (seletor manual) e 6					
	pilhas, garantia de 12meses do FABRCANTE, Iters Inclusos: 01 Rádio Portátil, 01 Manual de Instruções / Guia de Uso e 01 Certificado de Garantia.					
	Garantia.		Total do	o lote	5.688,0	00
	E.V. FERREIRA-ME					
Lote:00010 Ítem		1/	77	Quant	7724	Valor
00010	Especificação APARELHO DE DVD DVD KARAOKE CONTENDO NO MINIMO AS	Marca SEMP TOSHIBA	<i>Unid</i> UN	35,000	<i>Unit</i> 140,00	4.900
00010	SEGUINTES ESPECIFICAÇÕES: DVD KARAOKE, com pontuação; mídia	OLIVII TOOTIIBA	OIV	ω,σσσ	1-10,000	4.500
	de reprodução de vídeo: CD, CD-R/CD-RW, CD/SVCD de vídeo, DVD,					
	DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, DVD-Vídeo; formatos de compactação:					
	MPEG1, MPEG2, Divx, DivX Ultra, PAL, NTSC; mídia de reprodução de					
	áudio: CD, CD de MP3, MP3-DVD, CD de WMA, CD-R/RW, CD de áudio;					
	formato de compactação: MP3, Dolby Digital, PCM, WMA, sistema de áudio Dolby Digital, controle remoto, saída de áudio e vídeo, saída de vídeo					
	componente, saída HDMI, voltagem 110V ou Bi Volt, cabos HDMI e áudio					
	vídeo incluso, GARANTIA MINIMA DE 12 MESES.					
			Total do	lote	4.900,0	00
			Lote:00	011	R.F.L.	COMERC
Ítem	Especificação	Marc a	Unid	Quant	Unit LTDA	Valor
00011	FERRO DE PASSAR ROUPA: FERRO DE PASSAR ROUPAS CONTENDO NO MINIMO AS SEGUINTES ESPECIFICAÇÕES: ferro de	BLAXK&DECKE R/MOD. USA1110	UN	10,000	44,00	44
	passar a seco, potencia 1.200w, 110vou bi volt, base em aluminio.		Total do	lote	440,0	0
Lote:00012	R.F.L. COMERCIAL LTDA					
İtem	Especificação	Marca	Unid	Quant	Unit	Valor
00012	FOGAO INDUSTRIAL Fogão 4 Bocas Industrial Couraçado com Forno, Easy Clean, Queimadores Frontais com Chama Tripla -	DAKO/ MOD. 2431	UN	10,000	880,00	8.800
	Queimadores frontais chama tripla com controle individual das chamas	2431				
	internas e externas. Queimadores traseiros chama dupla. Easy Clean					
	na mesa. Esmalte antiaderente que facilita a limpeza. Injetor de gás					
	horizontal, evita entupimento. Bandeja coletora de resíduos, facilita e					
	agiliza a limpeza. Paneleira de cantoneira de aço, Estrutura de					
	cantoneiras de aço, manipulador de temperatura decinco posições,					
	puxador do forno de PVC, proporciona baixa temperatura e maior segurança no manuseio. Dimensões aproximadas: altura: 81 cm,					
	largura: 90 cm, profundidade: 90 cm, peso:825, garantia mínima de 12					
	meses.					
		Total do lote		8.800,00		
Lote:00013	R.F.L. COMERCIAL LTDA	,			×	
Ítem	Especificação	Marc a	Unid	Quant	Unit	Valor
00013	FOGÃO Fogão Semi Industrial Speed Fire 2 Bocas Sem Forno-	DAKO/ MOD.	UN	10,000	230,00	2.300
	Grades e queimadores da mesa de ferro fundido, estrutura de	03230-0				
	cantoneiras de aço, Easy clean na mesa - esmalte antiaderente que facilita a limpeza, Injetor de gás horizontal, manipuladores de nylon					
	injetado com tubo condutor de gás e registros embutidos, desmontável					
	- facilidade para o transporte, dimensões aproximadas (L x A x P) - cm:					
	84,3 x 72,0 x43,0, peso sem forno bruto/líquido (kg): 13/11,06,					
	queimador grande: 4, queimador pequeno: 1,5, queimador grande					
				1		
	(kg/h): 0,29, queimador pequeno (kg/h): 0,11, grade interna: 160,				I	
	(kg/h): 0,29, queimador pequeno (kg/h): 0,11, grade interna: 160, grade externa: 370. Garantia mínima de 03 meses.		Total da	lote	2.300 (00
	gradé externa: 370. Garantia mínima de 03 meses.		Total do	lote	2.300,0	00
Lote:00014 Item		<i>Ma</i> rc a	Total do	Quant	2.300,0	00 Valor



Município de Marataízes Estado do Espírito Santo

Email: pmmadministracao@hotmail.com

ANO VIII - Nº. 1232 Marataízes, sexta - feira, 15 de Março de 2013.

Criado pela Lei Municipal - Nº. 872/2005 - Distribuição Gratuita

_						_
00014	FORNO ELETRICO Forno elétrico de bancada 44 litros - Timer 0 a 2 horas com aviso sonoro, dourador luz interna, luz piloto (indica quando o forno está Igado), controle automático de temperatura, abertura ergonômica, frontal em termoplástico, grade cromada removível e ajustável (2 alturas), bandeja esmaltada para resíduos,	FISCHER	UN	12,000	315,00	3.780,00
	corpo interno autolimpante, corpo externo pintado branco, termostato					
	de 50°C a 320°C, isolamento em fibra cerâmica, pés antiderrapantes,					
	tensão 127V ou bivolt, potência 1750W, volume Interno (Litros) 44 L,					
	consumo (Bolo inglês) 0,60kWh,corrente 13,8A (127V), lâmpada 1 x					
	15W, controle eletromecânico, cor/acabam ento: branco.		T-4-1 J-	1-4-	2.700	00
	<u></u>		Total do	iote	3.780	,00
Lote:00015	E.V. FERREIRA-ME				1	
İtem	Especificação	Marca	Unid	Quant	Unit	Valor
00015	FREEZER HORIZONTAL FREEZER HORIZONTAL 477 LITROS CONTENDO NO MINIMO AS SEGUINTES ESPECIFICAÇÕES: possui dreno frontal, onde a água do degelo escoa para facilitar seu recolhimento; tampa balanceada e caixa interna em aco zincado; pode ser usado tanto	ELETROLUX	UN	20,000	1.530,00	30.600,00
	como freezer ou conservador, sendo a função definida através de um botão giratório. No modo conservador, os alimentos não são congelados,					
	permanecendo à temperaturas positivas próximas a 0°C. Na 2° faixa deste					
	modo, o produto funciona com temperatura negativa, isto é, conserva os					
	alimentos congelados (entretanto não deve ser usado para congelar					
	alimentos). Já na função freezer, diminui-se ainda mais a temperatura					
	interna, e os alimentos armazenados serão congelados; fechadura com chave autoexpulsiva para maior segurança, rodízios que facilitam a					
	movimentação do produto e puxadores ergonômicos; GRADE INTERNA;					
	VOLTAGEM 110V OU BI VOLT. Garantia de no mínimo 01 ano.					
			Total do	lote	30.600	,00
Lote:00016	F.C.A.MELO EQUIPAMENTOS E MAQUINAS LTDA MEMEE		,	1		
İtem	Especificação	Marca	Unid	Quant	Unit	Valor
00016	GELADEIRA Geladeira/Refrigerador Cycle Defrost 462 Litros Duplex com 2 Portas, Branco - Puxadores externos, cesta porta-ovos	ELECTROLUX /DC49	UN	25,000	1.420,00	35.500,00
	removível para 12 unidades, sistema que melhora a circulação do ar	70049				
	frio interno, porta-condimentos removível, prateleiras em PS Crystal					
	antiderramamento no refrigerador e no freezer: resistentes, evitam					
	que líquidos derramados escorram, facilitando a limpeza, amplo					
	gavetão de frutas legumes e verduras com controle de umidade, duas					
	prateleiras de PS Crystal removíveis na porta do freezer: garantem melhor aproveitamento interno do freezer, visualização rápida e					
	organização, pés niveladores frontais e rodízios traseiros: facilitam a					
	movimentação e o nivelamento do refrigerador, duas prateleiras fundas					
	na porta do refrigerador com travas para garrafas: espaço para					
	garrafas de até 2.5 litros com trava para evitar tombamento, iluminação					
	interna, classificação A de energia (Inmetro), tensão (V): 110V,					
	Frequência (Hz): 60/60 Hz, consumo (kWh): 58,1 Hz, cor branca, garantia mínima de 12 meses.					
	garantia minima de 12 meses.		Total do	lote	35.500	,00
Lote:00017	E.V. FERREIRA-ME				ļ	
Lote:00017	E.V. FERREIRAME					
Ítem	Especificação	Marc a	Unid	Quant	Unit	Valor
00017	LAVADORA DE ALTA PRESSAO Lavadora de alta pressão com 6	BLACK DECKER	UN	1,000	395,00	395,0
	Acessórios - Uso doméstico/hobby, na cor laranja, potência 1700					
	Watts, pressão de 1885 Libras, freqüência 60 Hz, vazão 370L/H, filtro					
	de água, bico vario, bico turbo, jato regulável, motor desliga junto ao desacionamento da água, trava de segurança no gatilho, alojamento					
	para acessórios, carrinho para transporte, alca para transporte,					
	protetor térmico, tamanho da mangueira, 5,5 metros, aplicador					
	detergente/shampoo, grupo potência, de 1.501 até 2.000, grupo					
	pressão de libras, de 1.501 a 2.000 libras, itens inclusos: lança bico					
	turbo, lança de bico ajustável, aplicador de sabão, escova giratória, mangueira, lavadora de pressão, pistola e manual de instruções					
	manguena, iavauora de pressao, pistola emanda de instruções		Total do	lote	395,0	00
Lota MON10	F.C.A.MELO EQUIPAMENTOS EMAQUINAS LTDA MEMEE		20111110		350,	
Lote:00018 İtem	Especificação	Marc a	Unid	Quant	Unit	Valor
acm.	Espectition usu	172W C U	Onta	Zuan	O na	, 4101



Município de Marataízes Estado do Espírito Santo

Email: pmmadministracao@hotmail.com

ANO VIII - Nº. 1232 Marataízes, sexta - feira, 15 de Março de 2013.

Criado pela Lei Municipal - Nº. 872/2005 - Distribuição Gratuita

00018	LIQUIDIFICADOR Liquidificador Alta Rotação 4 Litros - potência	GOLDMETAL/I4	UN	8,000	430,00	3.440,00
00016	1200W, frequência 50-60Hz, voltagem 127V ou bivolt, altura de	GOLDIVIL I AL/14	ON	0,000	450,00	3.440,00
	55cm, largura de 23cm, profundidade de 20cm, consumo 1.20kW/h,					
	copo em inox, capacidade do copo de 4 litros, rotação mínima de					
	22000rpm, garantia mínima de 6 meses.		Total do	loto	3.440	00
	LE ALTERDADIO A ME		10tal uo	Tote	3.440	,00
Lote:00019	E. V. FERREIRA-ME	16	77 11	1 0 1	¥7. %	T7 1
1tem 00019	Especificação LIQUIDIFICADOR DOMESTICO Liquidificador de uso doméstico	<i>Marca</i> WALITA	<i>Unid</i> UN	Quant 36,000	<i>Unit</i> 170,90	Valor 6.152,40
00017	contendo no mínimo as seguintes especificações: liquidificador com	WALIIA	OIN	30,000	170,30	0.132,40
	no mínimo 600W de potencia; capacidade de litro do copo de 02 litros;					
	garantia mínima de 01 ano ou 12 meses; acompanha espátula e filtro					
	para suco; função pulsar; 05 velocidades; laminas removíveis; voltagem 110 ou bi volt.					
	110 od bi voit.		Total do	lote	6.152	40
Lote:00020	F.C.A.MELO EQUIPAMENTOS EMAQUINAS LTDA MEMEE					
ltem	Especificação	Marc a	Unid	Quant	Unit	Valor
00020	MAQUINA DE COSTURA Máquina de Costura Doméstica - máquina	SINGER/FACILIT A	UN	1,000	759,00	759,00
	é portátil, paraser embutida em uma mesa ou no gabinete, pontos	0	0.1	.,000	7.00,00	.00,00
	decorativos, usados para valorizar as aplicações e os acabamentos,					
	pontos flexíveis, aplicados em malhas e outros tecidos elásticos, que permitem a liberdade de movimento, ponto invisível, conhecido como					
	bainha invisível, é usado para fazer barras ou aplicações. Cor branca.					
	Tensão/Voltagem 110V, 220V. Conteúdo da Embalagem: Máquina					
	de costura, Sapatilha de uso especial (J), Sapatilha para caseado (L),					
	Sapatilha para bainha invisível, Sapatilha para pregar zíper (E), Placa de cobertura dos dentes, Cartela de agulhas, Bobinas (3 unidades),					
	Prendedor para retrós(Q), Prendedor para carretel, Sapatilha para					
	pregar botões (H), Feltro para pino porta-retrós, Passador de linha,					
	Agulha dupla, Pino porta-retrós, Pincel para limpeza. Garantia 12					
	meses. Luz Led, Funções Eletrônica: Caseador, Ponto Invisível, 3 Pontinhos, Pontos Decorativos, Pontos Flexíveis, Painel manual					
	(analógico) com botões giratórios .Características Gerais: 18 pontos:					
	decorativos, flexíveis e utilitários. Ponto tipo overloque: usado para					
	acabamento, une e arremata os tecidos sem cortar-Ponto					
	multiziguezague: conhecido como "3 pontinhos", é o acabamento ideal para colocar elásticos em peças de lingerie - Luz LED (Brilho					
	Permanente): muito mais vida útil que uma lâmpada comum -					
	Caseado 4 passos: faça os 4 lados da casa girando somente o seletor					
			Total do	lote	759,	00
Lote:00021	R.F.L. COMERCIAL LTDA	T		1		
<u>Ítem</u>	Especificação	Marca	Unid	Quant	Unit	Valor
00021	MAQUINA DE LAVAR MAQUINA DE LAVAR COM CAPCIDADE 15KG CONTENDO NO MINIMO AS SEGUINTES	ELECTROLUX/ MOD. LBU15	UN	12,000	1.365,00	16.380,00
	ESPECIFICAÇÕES: consumo (Kw/h) 0,47, rotação do motor (rpm)					
	779, timer, cor branca, filtro, nível automático da água, visor de display digital, painel digital, 12 Programas de Lavagem, cesto em Polipropileno,					
	pés niveladores, eliminação de fiapos, dispenser individuais, tampo de					
	vidro temperado, tampa com visor transparente, trava de segurança,					
	voltagem110V ou Bivolt, funções Pré-lavagem, capacidade de roupa					
	seca e/ou molhada (Kg) de no mínimo 15 kg seca, garantia do fornecedor de no mínimo 3 anos para o Gabinete de Zynoplus e no					
	mínimo 10 anos para o cesto de Polipropileno.					
		•	Total do	lote	16.380	,00
Lote:00022	F.C.A.MELO EQUIPAMENTOS EMAQUINAS LTDA MEMEE					
Íte m	Especificação	Marca	Unid	Quant	Unit	Valor
00022	TELEVISOR TELEVISOR EM LED CONTENDO AS SEGUINTES	SANSUNG/EH50 00	UN	36,000	1.400,00	50.400,00
	ESPECIFICAÇÕES MNIMAS: Televisor de 32"(polegadas) em LED, conversor digital integrado, Full HD, estéreo, função SAP, 04 entradas					
	HDMI, 02 Eentradas USB, timer, relógio na tela, 02 entradas de vídeo					
	componente, 01 entrada de áudio de vídeo, 01 entrada RGB (15 pinos),					
	01 entrada de áudio PC, 01 entrada para TV a Cabo, 01 entrada para					
	RF, controle remoto, voltagem 110 vou Bi Volt, GARANTIA MINIMA DE 12 MESES.					
	12 IVILOLO.	1	Total do	lote	50.400	.00
					20.400	,



Lote:00023

R.F.L. COMERCIAL LTDA

Diário Oficial

Município de Marataízes Estado do Espírito Santo

Email: pmmadministracao@hotmail.com

ANO VIII - Nº. 1232 Marataízes, sexta - feira, 15 de Março de 2013.

Criado pela Lei Municipal - Nº. 872/2005 - Distribuição Gratuita

Lote:00023	R.F.L. COMERCIAL LIDA					
Ítem	Especificação	Marc a	Unid	Quant	Unit	Valor
00023	VENTILADOR Ventilador de Parede 60cm com grade metálica e 3	V. DELTA/ MOD.	UN	330,000	105,00	34.650,00
	pás - modelo tradicional 60cm, de Parede, nas cores: Preto/Preto,	PREMIUM				
	grade metálica, com 03 velocidades, 03 hélices, controle rotativo,					
	oscilante, inclinação ajustável, potência motor bivolt de 170 (W),					
	rotação Máxima (RPM): 1430, alimentação bivolt, garantiamínima de					
	01 ano.		Total do	lote	34.650	00
			Total uo	lote	34.030	,00
Lote:00024	R.F.L. COMERCIAL LTDA					
Ítem	Especificação	Marc a	Unid	Quant	Unit	Valor
00024	VEÑTILADÓR DE COLUNA VENTILADOR OCILANTE DE COLUNA	V. DELTA/ MOD.	UN	50,000	124,00	6.200,0
	COM 3 VELOCIDADES - 60CM, rotação 1.430 rpm, 760 wats, altura da	PREMIUM				
	coluna de 120 a 190cm, garantia de 01 ano, voltagem bivolt, controle de					
	velocidade, grade em polipropileno removivél, inclinação ajustavel, porte,					
	pés e base inclusos, altura regulavél	e inclusos, altura regulavel Total do lote		lote	6.200	.00
ote:00025	SOFT SOLUCOES E NEGO CIOS LTDA ME		10111110		0.200	
ltem	Especificação	Marc a	Unid	Quant	Unit	Valor
025	COMPUTADOR Computador com as seguintes especificações:	POSITIVO MOD.	UN	Quant 50,000	2.505,00	125.250,0
023	Processador Intel® Segunda Geração Core™i5, com mínimo de 2320	MASTER D360	OIN	50,000	2.505,00	123.230,00
	(3.0 Ghz, 6MB Cache); Placa Mãe deve possuir 4 (quatro) bancos de	WIGIENDOO				
	memória e suportar tecnologia Dual Channel; Memória RAM mínimo de 4					
	GB, Dual Channel DDR3-1333 Mhz; Unidade de Disco rígido (HD), uma					
	unidade de disco rígido de no mínimo 1TB, SATA, com 7.200 rpm;					
	Unidade Optica Gravadora de CD/DVD, com velocidade mínima de					
	gravação de 16x; Portas: no mínimo seis portas USB 2.0, sendo duas					
	frontais, não serão permitidos uso de placa PCI ou "hub" USB para atingir a quantidade de portas exigidas; Placa de vídeo que seja					
	compatível com os padrões DirectX 10.1 eOpenGL3.0.; Áudio: com					
	conectores Line Out, Mic, frontal; Rede padrão ethernet com taxa de					
	transmissão 10/100/1000 Mbps; Teclado Alfanumérico, ABNT II, conector					
	compatível com o equipamento cotado, sem utilização de adaptador;					
	Mouse óptico, botão para scroll, resolução de mínima de 400 pontos por					
	polegada, conector compatível com o equipamento cotado, sem					
	utilização de adaptador;					
	Fonte de alimentação ATX ou BTX, Bivolt automática (110/220 Volts) com					
	fator de correção de força ativo (PFC ATIVO); O equipamento ofertado deverá constar no Microsoft Windows Catalog para					
	o sistema operacional Windows 7 Professional. A comprovação da					
	compatibilidade será efetuada pela apresentação do documento Hardware					
	Compatibility Test Report emitido especificamente para o modelo ofertado;					
	Monitor de LCD de, no mínimo, 18,5 polegadas, bivolt, compatível com as					
	especificações do produto cotado acima.					
	Acessórios e demais especificações do produto: Gabinete, monitor, teclado					
	e mouse devem ser da mesma marca do equipamento cotado e manter o					
	mesmo padrão na cor preta ou, quando gabinete, monitor, teclado e mouse					
	não forem da mesma marca do equipamento, possuírem compatibilidade com o produto cotado, inclusive, acompanhando os drives específicos de					
	instalação em mídia própria, ainda assim prevalecendo a cor preta. Deverá					
	ser fornecida a documentação técnica original de todos os componentes do					
	hardware e sistema operacional comprovando as características e					
	especificações técnicas solicitadas no edital e todos os softwares fornecidos					
	(instalados ou não), visando instalação, operação e administração da					
	máquina. Está documentação será verificada na entrega do equipamento;					
	Todos os equipamentos a serem entregues deverão ser idênticos, ou seja,					
	todos os componentes externos e internos com os mesmos modelos e					
	marca dos utilizados nos equipamentos enviados para					
	avaliação/homologação;					
	As características técnicas obrigatórias deverão estar grifadas ou destacadas na documentação entreque, além de estarem todas					
	relacionadas em tabela específica indicando o número da página da					
	documentação onde encontrar sua comprovação, de forma a garantir uma					
	rápida e melhor análise; Sistema operacional MS-Windows 7 Professional					
	em sua versão 64bits, instalado, em português, licença de uso, mídia					



Município de Marataízes Estado do Espírito Santo

Email: pmmadministracao@hotmail.com

ANO VIII – N° . 1232 Marataízes, sexta – feira, 15 de Março de 2013.

Criado pela Lei Municipal - Nº. 872/2005 - Distribuição Gratuita

_						_
	2010, licença de uso, mídias originais ou regime de OEM; Conexão sem fio (wireless) 802.11 b/gh; Garantia de, no mínimo, 36 meses, atendimento onsite, para reposição de peças e mão de obra, na modalidade 8x5, com tempo de resposta de até 24 horas, pelo fabricante ou rede de assistência técnica própria ou autorizada e que possua contrato firmado com o fabricante a, no mínimo, 12 meses; O tempo máximo de paralisação tolerável do equipamento será de 48 (quarenta e oito) horas, a partir do início do atendimento técnico, durante o período da garantia. Caso a Contratada não termine o reparo do equipamento no prazo estabelecido e a critério da Contratarte, a Contratada deverá substituí-lo por outro, com características e capacidades iguais ou superiores ao item substituído					
			Total do	lote		125.250,00
Lote:00026	P.C. PESSOA-ME					
İtem	Especificação	Marca	Unid	Quant	Unit	Valor
00026	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL Impressora Multifuncional compacta - Impressão: até 20 ppm em preto-e-branco, até 16 ppm em cores, Digtalização: até 1200 x 1200 dpi. Cópia: até 600 dpi otimizados (a partir de entrada de 300 dpi), Conectividade: 1 USB 2.0, Tipos de mídia aceitos: papel (brochura, jato de tinta, comum), papel fotográfico, envelopes, etiquetas, cartões (de felicitações), transparências, Tamanhos de mídia aceitos: Carta, Ofício, 10 x 15 cm (4 x 6 pol.), 13x18 cm (5 x 7 pol.), 20 x 25 cm (8 x 10 pol.), envelopes No 10, com selo do ENERGY STAR®, impressão à Jato de tinta térmica, resoluções de impressão: em preto-e-branco (melhor): até 600 dpi; em cores (melhor): até 4800 x 1200 dpi otimizados (a partir de 1200 dpi de entrada quando imprimindo de um computador para papel fotográfico). Velocidade de impressão: em preto-e-branco (rascunho): até 20 ppm, em cores (rascunho): até 16 ppm. Digitalização em cores, com as seguintes resoluções: digitalização óptica: até 1200 dpi; digitalização por hardware: até 1200 x 2400 dpi; digitalização aprimorada: até 19.200 dpi. Resolução da cópia: texto preto e gráficos: até 600 dpi otimizados (a partir de entrada de 300 dpi), texto e gráficos: até 600 dpi otimizados (a partir de entrada de 300 dpi). Ciclo serviço (mensal, carta): até 1.000 páginas. Conect. Padrão: 1 USB 2.0. Topos de mídia aceitos: Papel (brochura, jato de tinta, comum); papel fotográfico, envelopes, etiquetas, cartões (fichário), transparências. Manuseio do papal: Bandeja de entrada apara 60 folhas; bandeja de saída para 25 folhas; opções de impr. em frente e verso: Manual (suporte a driver fornecido); capacidade de entrada: até 60 folhas carta/Ofício, até 15 transparências, até 10 folhas de etiquetas, até 20 caltões, até 5 envelopes; capacidade de saída: até 25 folhas de papel Cotográfico, até 40 cartões, até 5 envelopes, até 20 folhas de papel fotográfico. Tamanhos da mídia aceitos: Carta, Ofício, 10 \lambda 10 \lambda 10 \lambda 10 \lambda 10 \lambda 10 \lambda 10 \lambda 10 \lambda 10 \lambda 10 \lamb	HP 2050	UN	39,000	240,00	9.360,00



Município de Marataízes Estado do Espírito Santo

Email: pmmadministracao@hotmail.com

ANO VIII - Nº. 1232 Marataízes, sexta - feira, 15 de Março de 2013.

Criado pela Lei Municipal - Nº. 872/2005 - Distribuição Gratuita

_	7: processador de 1 GHz de 32 bits (x86) ou de 64 bits (64), 1 GB de RAM (32 bits) ou 2 GB (64 bits), 600 MB de espaço livre em disco, unidade de CD-ROM/DVD ou conexão com a internet, porta USB, Internet Explorer, Windows Vista®: processador de 800 MHz de 32 bits (x86) ou de 64 bits (64), 512 MB de RAM, 700 MB de espaço livre em disco, unidade de CD-ROM/DVD ou conexão com a internet, porta USB, Internet Explorer, Windows® XP (SP2) ou superior (32 bits apenas): qualquer proces. Intel Pentium II, Celeron ou compatível, 233 MHz ou superior, 128 MB de RAM, 250 MB de espaço disponível no disco rígido, unidade de CD-ROM/DVD ou conexão com a internet, porta USB, Internet Explorer 6 ousuperior. *Suporte apenas a 32 bits. Mac: Mac OS X v 10.5 ou v 10.6; processador Power PC G3, G4, G5 ou Intel Core; 256 MB de RAM; 300 MB de espaço disponível no disco rígido, unidade de CD-ROM/DVD ou conexão com a internet, porta USB. Alimentação: Fonte de alimentação externa; requisitos de alimentaçãa Tensão de entrada: 100 a 240 VAC (+/-10%), 50/60 Hz (+/-3 Hz); consumo de energia: 1,2 watt em modo de economia, 2,3 watts em modo de espera, 0,3 watt desligado. Garantia: mínima de 01 ano. Itens inclusos: cartucho HP 122 Preto, cartucho HP 122 Colorido, CD com o software, Guia de instalação, fonte de alimentação, cabo de alimentação e Cabo Multilaser Wi027 Link USB 2.0 Am Bm.					
			Total do	lote		9.360,00
Lote:00027	JRFM COMERCIO E SERVICOS LTDA-ME	T	1			
<i>İtem</i> 00027	Especificação NOBREAK Nobreak - potência(s): 700 VA, nobreak interativo com	Marc a SMS	<i>Unid</i> UN	Quant 60,000	<i>Unit</i> 325,00	<i>Valor</i> 19.500,00
	regulação on-line, microprocessado, tersão: Bivolt, automático com saída 115V~, 04 (modelo 0,7 kVA) no padrão NBR 14136, extension cord: extensão com mais 04 tomadas, 02 leds que indicam modo de operação, função Battery Saver, proteção contra potência excedida em modo rede/bateria, concort ripo engate rápido para expansão de autonomia, comunicação inteligente: USB (acomparha cabo). Garantia mínima de 01 ano.				,	
				Total do lote	19.50	0,00
Lote:00029	PAS TORE MOVEIS PARA ES CRITORIO L'IDA ME			I		
İtem	Especific ação	Marc a	Unid	Quant	Unit	Valor
00029	ARMARIO DE ESCRITORIO ARMÁRIO PARA SECRETARIA - Armário confeccionado em compersado multilaminado com laminas de madeira de lei, revestido na parte externa e interna com laminado melamínico de alta pressão com espessura mínima de 0,8mm, na cor cirza texturizado, sendo as duas portas na cor azulclaro texturizado. Com duas portas, divisão central, com 04 prateleiras formando cinco vãos iguais em cada lado. Puxadores e chaves independentes para cada porta. Painéis laterais, divisão central, tampo inferior, tampo superior em compensado de 18mm. Porta e prateleiras em compensado de 15mm. Painel de fundo em compensado multilaminado de 8mm de espessura, confeccionado com laminas de madeira de lei revestido na parte interna com laminadomelamínico de alta pressão com espessura mínima de 0,8mm, parte externa revestida em laminas de madeiras lixadas e envenizadas. Bordas com acabamento em PVC. Dimensões mínimas do amário: Altura: 2000mm Largura: 900mm Profundidade: 450mm. Pés em tubo de aço 25x25mm, base em tubo de aço 20x20mm, soldagem eletrônica pelo processo Míg, tratamento antiferrugem, pintado na cor cirza. Pés com ponteira em polipropileno injetado. Exigências complementares: As laminas de madeira utilizadas deverão estar isentas de fungos e/ou insetos xilófagos (cupirs e	MINAS OFFICE	UN	30,000	1.490,00	44.700,00



Município de Marataízes Estado do Espírito Santo

Email: pmmadministracao@hotmail.com

ANO VIII - Nº. 1232 Marataízes, sexta - feira, 15 de Março de 2013.

Criado pela Lei Municipal - Nº. 872/2005 - Distribuição Gratuita

Ítem	Especificação	Marc a	Unid	Quant	Unit	Valor
00030	ARQUIVO DE ACO 4 GAV. Arquivo com 04 gavetas em aço ch-22 -	MOJIANO	UN	50,000	750,00	37.500,
	Arquivo de açomedindo 1330x470x710mm, tamanho ofício com 04					
	gavetas com deslizamento em trilho telescópico. Porta etiqueta					
	medindo 75x40mm. Puxadores embutido. Fechadura de tambor					
	cilíndrico com travamento simultâneo (quatro gavetas),chave duplicada. Estrutura interna confeccionada em chapa de aco 22,					
	gavetas confeccionadas em chapa de aço 22. Pintura epóxi na cor					
	Cinza e frente das gavetas na cor Azul Claro com no mínimo 40					
	microns.					
	maore.		Total do	lote	37.500	,00
ote:00031	CAMPOS NEON INDUSTRIA E COMERCIO LTDA					
Ítem	Especificação	Marc a	Unid	Quant	Unit	Valor
00031	BERCO Berço infantil estrutura metálica. Estrutura em tubo de aço	CAMPOS NEON	UN	40,000	595,00	23.800
	industrial SAE 1010/1020, seção circular de 1" (uma polegada) e 1/2"				,	
	(meia polegada) parede 18 (espessura 1,2 mm). Cabeceiras formadas					
	portubos de 1" curvado em forma de "U" invertido, soldadas à					
	travessas do mesmo material em toda a volta do berço, para suporte da					
	grade de proteção. Altura das cabeceiras: 94 cm. Grade de proteção,					
	inclusive nas cabeceiras, formada por tubos de 1/2" com espaçamento					
	máximo de 4 cm. Apoio do estrado em tubo de aço retangular 30x20					
	mm soldado ao conjunto. Estrutura com tratamento antiferruginoso					
	fosfatizante e acabamento com pintura eletrostática híbrida epóxi pó na					
	cor Bege. Estrado em compensado de madeira de 15 mm de espessura					
	com furos para passagem de ar, com acabamento em seladora e vemiz nitrocelulose. Pés com ponteiras internas em polipropileno					
	injetado e encaixadas sob pressão. Medidas: altura da cabeceira: 94					
	cm. Altura do estrado ao chão: 27 cm. Altura mínima da grade de					
	proteção: 55 cm. Comprimento da estrutura: 136 cm. Largura da					
	estrutura: 66 cm. Toda estrutura deverá ser soldada em peca única,					
	sem possibilidade de desmonte. Todo ponto de solda deverá ser isento					
	de rebarbas e/ou respingos. Medida para Colchão a ser usado: 130 X					
	60 cm com 12 cm de espessura.					
		•	To tal do	lote	23.800	,00
ote:00032	PAS TORE MOVEIS PARA ES CRITORIO L'IDA ME					
İtem			Unid	Quant		Valor
	Especificação	Marc a			Unit	
00032	CADEIRA FIXA CADEIRA FIXA - Estrutura em tubo de aço industrial	CAVALETTI	UN	230,000	119,00	
	CADEIRA FIXA CADEIRA FIXA - Estrutura em tubo de aço industrial chapa 16 (1,5mm), pés e ligação do assento ao encosto em tubo					
	CADEIRA FIXA CADEIRA FIXA - Estrutura em tubo de aço industrial chapa 16 (1,5mm), pés e ligação do assento ao encosto em tubo oblongo 16/30mm, duas travessas sob o assento e duas travessas					
	CADEIRA FIXA CADEIRA FIXA - Estrutura em tubo de aço industrial chapa 16 (1,5mm), pés e ligação do assento ao encosto em tubo oblongo 16/30mm, duas travessas sob o assento e duas travessas entre os pés (frontal e traseira) em tubo 3/4. União das partes através					
	CADEIRA FIXA CADEIRA FIXA - Estrutura em tubo de aço industrial chapa 16 (1,5mm), pés e ligação do assento ao encosto em tubo oblongo 16/30mm, duas travessas sob o assento e duas travessas entre os pés (frontal e traseira) em tubo 3/4. União das partes através de soldagem eletrônica pelo processo mig, tratamento anti-ferrugem,					
	CADEIRA FIXA CADEIRA FIXA - Estrutura em tubo de aço industrial chapa 16 (1,5mm), pés e ligação do assento ao encosto em tubo oblongo 16/30mm, duas travessas sob o assento e duas travessas entre os pés (frontal e traseira) em tubo 3/4. União das partes através de soldagem eletrônica pelo processo mig, tratamento anti-ferrugem, pintura epóxi - pó na cor preta, ponteiras plásticas nos pés e nos					
	CADEIRA FIXA CADEIRA FIXA - Estrutura em tubo de aço industrial chapa 16 (1,5mm), pés e ligação do assento ao encosto em tubo oblongo 16/30mm, duas travessas sob o assento e duas travessas entre os pés (frontal e traseira) em tubo 3/4. União das partes através de soldagem eletrônica pelo processo mig. tratamento anti-ferrugem, pintura epóxi - pó na cor preta, ponteiras plásticas nos pés e nos topos. Assento e encosto na cor azul bic solido, confeccionado em					
	CADEIRA FIXA CADEIRA FIXA - Estrutura em tubo de aço industrial chapa 16 (1,5mm), pés e ligação do assento ao encosto em tubo oblongo 16/30mm, duas travessas sob o assento e duas travessas entre os pés (frontal e traseira) em tubo 3/4. União das partes através de soldagem eletrônica pelo processo mig, tratamento anti-ferrugem, pintura epóxi - pó na cor preta, ponteiras plásticas nos pés e nos topos. Assento e encosto na cor azul bio solido, confeccionado em resina termoplástica injetada, com formato anatômico, com furações					
	CADEIRA FIXA CADEIRA FIXA - Estrutura em tubo de aço industrial chapa 16 (1,5mm), pés e ligação do assento ao encosto em tubo oblongo 16/30mm, duas travessas sob o assento e duas travessas entre os pés (frontal e traseira) em tubo 3/4. União das partes através de soldagem eletrônica pelo processo mig, tratamento anti-ferrugem, pintura epóxi - pó na cor pieta, ponteiras plásticas nos pés e nos topos. Assento e encosto na cor azul bio solido, confeccionado em resina termoplástica injetada, com formato anatômico, com furações para ventilação. Encosto com vinte duas furações distribuídas e					
	CADEIRA FIXA CADEIRA FIXA - Estrutura em tubo de aço industrial chapa 16 (1,5mm), pés e ligação do assento ao encosto em tubo oblongo 16/30mm, duas travessas sob o assento e duas travessas entre os pés (frontal e traseira) em tubo 3/4. União das partes através de soldagem eletrônica pelo processo mig, tratamento anti-ferrugem, pintura epóxi - pó na cor preta, ponteiras plásticas nos pés e nos topos. Assento e encosto na cor azul bic solido, confeccionado em resina termoplástica injetada, com formato anatômico, com furações para ventilação. Encosto com vinte duas furações distribuídas e assento com doze furações. Assento anatômico com afundamento para					
	CADEIRA FIXA CADEIRA FIXA - Estrutura em tubo de aço industrial chapa 16 (1,5mm), pés e ligação do assento ao encosto em tubo oblongo 16/30mm, duas travessas sob o assento e duas travessas entre os pés (frontal e traseira) em tubo 3/4. União das partes através de soldagem eletrônica pelo processo mig, tratamento anti-ferrugem, pintura epóxi - pó na cor preta, ponteiras plásticas nos pés e nos topos. Assento e encosto na cor azul bic solido, confeccionado em resina termoplástica injetada, com formato anatômico, com furações para ventilação. Encosto com vinte duas furações distribuídas e assento com doze furações. Assento anatômico com afundamento para acomodação da região glútea, medindo 465mm de largura x 400mm de					
	CADEIRA FIXA CADEIRA FIXA - Estrutura em tubo de aço industrial chapa 16 (1,5mm), pés e ligação do assento ao encosto em tubo oblongo 16/30mm, duas travessas sob o assento e duas travessas entre os pés (frontal e traseira) em tubo 3/4. União das partes através de soldagem eletrônica pelo processo mig, tratamento anti-ferrugem, pintura epóxi - pó na cor preta, ponteiras plásticas nos pés e nos topos. Assento e encosto na cor azul bic solido, confeccionado em resina termoplástica injetada, com formato anatômico, com furações para ventilação. Encosto com vinte duas furações distribuídas e assento com doze furações. Assento anatômico com afundamento para acomodação da região glútea, medindo 465mm de largura x 400mm de profundidade, abas laterais medindo no centro 20mm de altura, aba					
	CADEIRA FIXA CADEIRA FIXA - Estrutura em tubo de aço industrial chapa 16 (1,5mm), pés e ligação do assento ao encosto em tubo oblongo 16/30mm, duas travessas sob o assento e duas travessas entre os pés (frontal e traseira) em tubo 3/4. União das partes através de soldagem eletrônica pelo processo mig, tratamento anti-ferrugem, pintura epóxi - pó na cor pieta, ponteiras plásticas nos pés e nos topos. Assento e encosto na cor azul bic solido, confeccionado em resina termoplástica injetada, com formato anatômico, com furações para ventilação. Encosto com vinte duas furações distribuídas e assento com doze furações. Assento anatômico com afundamento para acomodação da região glútea, medindo 465mm de largura x 400mm de profundidade, abas laterais medindo no centro 20mm de altura, aba traseiras medindo no centro 20mm de altura, aba					
	CADEIRA FIXA CADEIRA FIXA - Estrutura em tubo de aço industrial chapa 16 (1,5mm), pés e ligação do assento ao encosto em tubo oblongo 16/30mm, duas travessas sob o assento e duas travessas entre os pés (frontal e traseira) em tubo 3/4. União das partes através de soldagem eletrônica pelo processo mig, tratamento anti-ferrugem, pintura epóxi - pó na cor preta, ponteiras plásticas nos pés e nos topos. Assento e encosto na cor azul bic solido, confeccionado em resina termoplástica injetada, com formato anatômico, com furações para ventilação. Encosto com vinte duas furações distribuídas e assento com doze furações. Assento anatômico com afundamento para acomodação da região glútea, medindo 465mm de largura x 400mm de profundidade, abas laterais medindo no centro 20mm de altura, aba traseiras medindo no centro 15mm de altura. Atura em relação ao piso 450mm. Encosto formato com curvatura anatômica medindo 460mm					
	CADEIRA FIXA CADEIRA FIXA - Estrutura em tubo de aço industrial chapa 16 (1,5mm), pés e ligação do assento ao encosto em tubo oblongo 16/30mm, duas travessas sob o assento e duas travessas entre os pés (frontal e traseira) em tubo 3/4. União das partes através de soldagem eletrônica pelo processo mig, tratamento anti-ferrugem, pintura epóxi - pó na cor preta, ponteiras plásticas nos pés e nos topos. Assento e encosto na cor azul bic solido, confeccionado em resina termoplástica injetada, com formato anatômico, com furações para ventilação. Encosto com vinte duas furações distribuídas e assento com doze furações. Assento anatômico com afundamento para acomodação da região glútea, medindo 465mm de largura x 400mm de profundidade, abas laterais medindo no centro 20mm de altura, aba traseiras medindo no centro 15mm de altura. Altura em relação ao piso 450mm. Encosto formato com curvatura anatômica medindo 460mm de largura, 260mm de altura no centro e 275mm nas laterais. Fixação					
	CADEIRA FIXA CADEIRA FIXA - Estrutura em tubo de aço industrial chapa 16 (1,5mm), pés e ligação do assento ao encosto em tubo oblongo 16/30mm, duas travessas sob o assento e duas travessas entre os pés (frontal e traseira) em tubo 3/4. União das partes através de soldagem eletrônica pelo processo mig, tratamento anti-ferrugem, pintura epóxi - pó na cor preta, ponteiras plásticas nos pés e nos topos. Assento e encosto na cor azul bic solido, confeccionado em resina termoplástica injetada, com formato anatômico, com furações para ventilação. Encosto com vinte duas furações distribuídas e assento com doze furações. Assento anatômico com afundamento para acomodação da região glútea, medindo 465mm de largura x 400mm de profundidade, abas laterais medindo no centro 20mm de altura, aba traseiras medindo no centro 15mm de altura. Altura em relação ao piso 450mm. Encosto formato com curvatura anatômica medindo 460mm de largura, 260mm de altura no centro e 275mm nas laterais. Fixação do encosto: Laterais com estrutura embutida, fixado através de dois					
	CADEIRA FIXA CADEIRA FIXA - Estrutura em tubo de aço industrial chapa 16 (1,5mm), pés e ligação do assento ao encosto em tubo oblongo 16/30mm, duas travessas sob o assento e duas travessas entre os pés (frontal e traseira) em tubo 3/4. União das partes através de soldagem eletrônica pelo processo mig, tratamento anti-ferrugem, pintura epóxi - pó na cor pieta, ponteiras plásticas nos pés e nos topos. Assento e encosto na cor azul bic solido, confeccionado em resina termoplástica injetada, com formato anatômico, com furações para ventilação. Encosto com vinte duas furações distribuídas e assento com doze furações. Assento anatômico com afundamento para acomodação da região glútea, medindo 465mm de largura x 400mm de profundidade, abas laterais medindo no centro 20mm de altura, aba traseiras medindo no centro 15mm de altura. Altura em relação ao piso 450mm. Encosto formato com curvatura anatômica medindo 460mm de largura, 260mm de altura no centro e 275mm nas laterais. Fixação do encosto: Laterais com estrutura embutida, fixado através de dois parafusos não aparentes. Fixação do assento: estrutura encaixada sob					
	CADEIRA FIXA CADEIRA FIXA - Estrutura em tubo de aço industrial chapa 16 (1,5mm), pés e ligação do assento ao encosto em tubo oblongo 16/30mm, duas travessas sob o assento e duas travessas entre os pés (frontal e traseira) em tubo 3/4. União das partes através de soldagem eletrônica pelo processo mig, tratamento anti-ferrugem, pintura epóxi - pó na cor preta, ponteiras plásticas nos pés e nos topos. Assento e encosto na cor azul bic solido, confeccionado em resina termoplástica injetada, com formato anatômico, com furações para ventilação. Encosto com vinte duas furações distribuídas e assento com doze furações. Assento anatômico com afundamento para acomodação da região glútea, medindo 465mm de largura x 400mm de profundidade, abas laterais medindo no centro 20mm de altura, aba traseiras medindo no centro 15mm de altura. Altura em relação ao piso 450mm. Encosto formato com curvatura anatômica medindo 460mm de largura, 260mm de altura no centro e 275mm nas laterais. Fixação do encosto: Laterais com estrutura embutida, fixado através de dois					
	CADEIRA FIXA CADEIRA FIXA - Estrutura em tubo de aço industrial chapa 16 (1,5mm), pés e ligação do assento ao encosto em tubo oblongo 16/30mm, duas travessas sob o assento e duas travessas entre os pés (frontal e traseira) em tubo 3/4. União das partes através de soldagem eletrônica pelo processo mig, tratamento anti-ferrugem, pintura epóxi - pó na cor preta, ponteiras plásticas nos pés e nos topos. Assento e encosto na cor azul bio solido, confeccionado em resina termoplástica injetada, com formato anatômico, com furações para ventilação. Encosto com vinte duas furações distribuídas e assento com doze furações. Assento anatômico com afundamento para acomodação da região glútea, medindo 465mm de largura x 400mm de profundidade, abas laterais medindo no centro 20mm de altura, aba traseiras medindo no centro 15mm de altura. Altura em relação ao piso 450mm. Encosto formato com curvatura anatômica medindo 460mm de largura, 260mm de altura no centro e 275mm nas laterais. Fixação do encosto: Laterais com estrutura embutida, fixado através de dois parafusos não aparentes. Fixação do assento: estrutura ercaixada sob as laterais do assento (entre a aba lateral externa e 06 fixadores		UN	230,000	119,00	27.37(
00032	CADEIRA FIXA CADEIRA FIXA - Estrutura em tubo de aço industrial chapa 16 (1,5mm), pés e ligação do assento ao encosto em tubo oblongo 16/30mm, duas travessas sob o assento e duas travessas entre os pés (frontal e traseira) em tubo 3/4. União das partes através de soldagem eletrônica pelo processo mig, tratamento anti-ferrugem, pintura epóxi - pó na cor preta, ponteiras plásticas nos pés e nos topos. Assento e encosto na cor azul bio solido, confeccionado em resina temoplástica injetada, com formato anatômico, com furações para ventilação. Encosto com vinte duas furações distribuídas e assento com doze furações. Assento anatômico com afundamento para acomodação da região glútea, medindo 465mm de largura x 400mm de profundidade, abas laterais medindo no centro 20mm de altura, aba traseiras medindo no centro 15mm de altura. Altura em relação ao piso 450mm. Encosto formato com curvatura anatômica medindo 460mm de largura, 260mm de altura no centro e 275mm nas laterais. Fixação do encosto: Laterais com estrutura embutida, fixado através de dois parafusos não aparentes. Fixação do assento: estrutura ercaixada sob as laterais do æsento (entre a aba lateral externa e 06 fixadores internos). O encosto com pegador (furo na parte superior do encosto) medindo 125mmx40mm.			230,000		27.37(
00032 ote:00033	CADEIRA FIXA CADEIRA FIXA - Estrutura em tubo de aço industrial chapa 16 (1,5mm), pés e ligação do assento ao encosto em tubo oblongo 16/30mm, duas travessas sob o assento e duas travessas entre os pés (frontal e traseira) em tubo 3/4. União das partes através de soldagem eletrônica pelo processo mig, tratamento anti-ferrugem, pintura epóxi - pó na cor preta, ponteiras plásticas nos pés e nos topos. Assento e encosto na cor azul bio solido, confeccionado em resina temoplástica injetada, com formato anatômico, com furações para ventilação. Encosto com vinte duas furações distribuídas e assento com doze furações. Assento anatômico com afundamento para acomodação da região glútea, medindo 465mm de largura x 400mm de profundidade, abas laterais medindo no centro 20mm de altura, aba traseiras medindo no centro 15mm de altura. Altura em relação ao piso 450mm. Encosto formato com curvatura anatômica medindo 460mm de largura, 260mm de altura no centro e 275mm nas laterais. Fixação do encosto: Laterais com estrutura embutida, fixado através de dois parafusos não aparentes. Fixação do assento: estrutura ercaixada sob as laterais do æsento (entre a aba lateral externa e 06 fixadores internos). O encosto com pegador (furo na parte superior do encosto) medindo 125mmx40mm.	CAVALETTI	UN Total do	230,000	119,00 27.370	,00
00032 ote:00033 kem	CADEIRA FIXA CADEIRA FIXA - Estrutura em tubo de aço industrial chapa 16 (1,5mm), pés e ligação do assento ao encosto em tubo oblongo 16/30mm, duas travessas sob o assento e duas travessas entre os pés (frontal e traseira) em tubo 3/4. União das partes através de soldagem eletrônica pelo processo mig, tratamento anti-ferrugem, pintura epóxi - pó na cor preta, ponteiras plásticas nos pés e nos topos. Assento e encosto na cor azul bio solido, confeccionado em resina termoplástica injetada, com formato anatômico, com furações para ventilação. Encosto com vinte duas furações distribuídas e assento com doze furações. Assento anatômico com afundamento para acomodação da região glútea, medindo 465mm de largura x 400mm de profundidade, abas laterais medindo no centro 20mm de altura, aba traseiras medindo no centro 15mm de altura. Altura em relação ao piso 450mm. Encosto formato com curvatura anatômica medindo 460mm de largura, 260mm de altura no centro e 275mm nas laterais. Fixação do encosto: Laterais com estrutura embutida, fixado através de dois parafusos não aparentes. Fixação do assento: estrutura encaixada sob as laterais do æsento (entre a aba lateral externa e 06 fixadores internos). O encosto com pegador (furo na parte superior do encosto) medindo 125mmx40mm. M.G. DE OLIVEIRA MILHORATO Especificação	CAVALETTI Marca	Total do	230,000 lote Quant	119,00 27.370 Unit	,00
00032 ote:00033	CADEIRA FIXA CADEIRA FIXA - Estrutura em tubo de aço industrial chapa 16 (1,5mm), pés e ligação do assento ao encosto em tubo oblongo 16/30mm, duas travessas sob o assento e duas travessas entre os pés (frontal e traseira) em tubo 3/4. União das partes através de soldagem eletrônica pelo processo mig, tratamento anti-ferrugem, pintura epóxi - pó na cor pieta, ponteiras plásticas nos pés e nos topos. Assento e encosto na cor azul bio solido, confeccionado em resina termoplástica injetada, com formato anatômico, com furações para ventilação. Encosto com vinte duas furações distribuídas e assento com doze furações. Assento anatômico com afundamento para acomodação da região glútea, medindo 465mm de largura x 400mm de profundidade, abas laterais medindo no centro 20mm de altura, aba traseiras medindo no centro 15mm de altura. Altura em relação ao piso 450mm. Encosto formato com curvatura anatômica medindo 460mm de largura, 260mm de altura no centro e 275mm nas laterais. Fixação do encosto: Laterais com estrutura embutida, fixado através de dois parafusos não aparentes. Fixação do assento: estrutura ercaixada sob as laterais do æssento (entre a aba lateral externa e 06 fixadores internos). O encosto com pegador (furo na parte superior do encosto) medindo 125mmx40mm. M.G. DE OLIVEIRA MILHORATO Especificação CADEIRA PLASTICA SEMBRACO EMPILHAVEL COR BRANCO	CAVALETTI	UN Total do	230,000	119,00 27.370	,00
00032 ote:00033 kem	CADEIRA FIXA CADEIRA FIXA - Estrutura em tubo de aço industrial chapa 16 (1,5mm), pés e ligação do assento ao encosto em tubo oblongo 16/30mm, duas travessas sob o assento e duas travessas entre os pés (frontal e traseira) em tubo 3/4. União das partes através de soldagem eletrônica pelo processo mig, tratamento anti-ferrugem, pintura epóxi - pó na cor preta, ponteiras plásticas nos pés e nos topos. Assento e encosto na cor azul bio solido, confeccionado em resina termoplástica injetada, com formato anatômico, com furações para ventilação. Encosto com vinte duas furações distribuídas e assento com doze furações. Assento anatômico com afundamento para acomodação da região glútea, medindo 465mm de largura x 400mm de profundidade, abas laterais medindo no centro 20mm de altura, aba traseiras medindo no centro 15mm de altura. Altura em relação ao piso 450mm. Encosto formato com curvatura anatômica medindo 460mm de largura, 260mm de altura no centro e 275mm nas laterais. Fixação do encosto: Laterais com estrutura embutida, fixado através de dois parafusos não aparentes. Fixação do assento: estrutura ercaixada sob as laterais do æssento (entre a aba lateral externa e 06 fixadores internos). O encosto com pegador (furo na parte superior do encosto) medindo 125mmx40mm. M.G. DE OLIVEIRA MILHORATO Especificação CADEIRA PLASTICA SEMBRACO EMPILHAVEL COR BRANCO Cadeira plástica branca sem braco - dimensões produto (compr. x larg. x	CAVALETTI Marca	Total do	230,000 lote Quant	119,00 27.370 Unit	,00
00032 ote:00033 kem	CADEIRA FIXA CADEIRA FIXA - Estrutura em tubo de aço industrial chapa 16 (1,5mm), pés e ligação do assento ao encosto em tubo oblongo 16/30mm, duas travessas sob o assento e duas travessas entre os pés (frontal e traseira) em tubo 3/4. União das partes através de soldagem eletrônica pelo processo mig, tratamento anti-ferrugem, pintura epóxi - pó na cor preta, ponteiras plásticas nos pés e nos topos. Assento e encosto na cor azul bio solido, confeccionado em resina termoplástica injetada, com formato anatômico, com furações para ventilação. Encosto com vinte duas furações distribuídas e assento com doze furações. Assento anatômico com afundamento para acomodação da região glútea, medindo 465mm de largura x 400mm de profundidade, abas laterais medindo no centro 20mm de altura, aba traseiras medindo no centro 15mm de altura. Altura em relação ao piso 450mm. Encosto formato com curvatura anatômica medindo 460mm de largura, 260mm de altura no centro e 275mm nas laterais. Fixação do encosto: Laterais com estrutura embutida, fixado através de dois parafusos não aparentes. Fixação do assento: estrutura encaixada sob as laterais do æsento (entre a aba lateral externa e 06 fixadores internos). O encosto com pegador (furo na parte superior do encosto) medindo 125mmx40mm. M.G. DE OLIVEIRA MILHORATO Especificação CADEIRA PLASTICA SEMBRACO EMPILHAVEL COR BRANCO Cadeira plástica branca sem braço - dimensões produto (compr. x larg. x alt.): 510x430x900mm, material: polipropileno + aditivos, capacidade:	CAVALETTI Marca	Total do	230,000 lote Quant	119,00 27.370 Unit	,00
00032 ote:00033 kem	CADEIRA FIXA CADEIRA FIXA - Estrutura em tubo de aço industrial chapa 16 (1,5mm), pés e ligação do assento ao encosto em tubo oblongo 16/30mm, duas travessas sob o assento e duas travessas entre os pés (frontal e traseira) em tubo 3/4. União das partes através de soldagem eletrônica pelo processo mig, tratamento anti-ferrugem, pintura epóxi - pó na cor preta, ponteiras plásticas nos pés e nos topos. Assento e encosto na cor azul bio solido, confeccionado em resina termoplástica injetada, com formato anatômico, com furações para ventilação. Encosto com vinte duas furações distribuídas e assento com doze furações. Assento anatômico com afundamento para acomodação da região glútea, medindo 465mm de largura x 400mm de profundidade, abas laterais medindo no centro 20mm de altura, aba traseiras medindo no centro 15mm de altura. Altura em relação ao piso 450mm. Encosto formato com curvatura anatômica medindo 460mm de largura, 260mm de altura no centro e 275mm nas laterais. Fixação do encosto: Laterais com estrutura embutida, fixado através de dois parafusos não aparentes. Fixação do assento: estrutura ercaixada sob as laterais do æssento (entre a aba lateral externa e 06 fixadores internos). O encosto com pegador (furo na parte superior do encosto) medindo 125mmx40mm. M.G. DE OLIVEIRA MILHORATO Especificação CADEIRA PLASTICA SEMBRACO EMPILHAVEL COR BRANCO Cadeira plástica branca sem braco - dimensões produto (compr. x larg. x	CAVALETTI Marca	Total do	230,000 lote Quant	119,00 27.370 Unit	,00



Município de Marataízes Estado do Espírito Santo

Email: pmmadministracao@hotmail.com

ANO VIII - Nº. 1232 Marataízes, sexta - feira, 15 de Março de 2013.

Criado pela Lei Municipal - Nº. 872/2005 - Distribuição Gratuita

	fácil limpeza, com certificação do Inmetro, conforme portaria 213/07 e norma da ABNT, garantia de fábrica de no mínimo 03 anos					
			Total do l	ote	4.400,0	0
Lote:00034	PROJETA MOVEIS LTDA - ME			<u>↓</u>		
Ítem	Especificação	Marc a	Unid	Quant	Unit	Valor
00034	CADEIRA Cadeira Secretária Universitária - Assento: compensado multilaminado 14 mm de espessura, espuma injetada anatomicamente com 60 mm de espessura média e densidade de 45 à 50 kg/m3, roarenagem do assento injetada em Polipropileno, revestimento em tecido Polipropileno. Encosto: compensado multilaminado 14 mm de espessura, espuma injetada anatomicamente com 60 mm de espessura média e densidade de 45 à 50 kg/m3, mola suporte em aço com 76,20 mm de largura, espessura 6,35 mm, contra capa do encosto injetada em polipropileno, revestimento em tecido polipropileno. Braços: apóia braços americano, em poliuretano injetado integral skin com estrutura em aço. Prancheta prancheta em MDF com 18 mm de espessura, escamoteável, acabamento lateral com perfil de PVC, sendo montada do lado direito ou esquerdo, conforme a necessidade. Estrutura: estrutura de sustentação em tubo de aço industrial redondo com 25,40 mm de diâmetro e parede 1,20 mm, grades em barra de aço com 4,76 mm de diâmetro, sustentadas por bordas em tubo de aço com 15,87 mm de diâmetro e parede 1,06 mm, sapatas e ponteiras injetadas em polipropileno, acabamento em pintura a pó do tipo hibrida com camada de 60 mícrons e cura em estufa à 200°C, na cor preto liso semi-brilho W-Eco, com superfícies metálicas preparadas previamente através de tratamento com fosfato de zinco, propiciando maior aderência e acabamento da pintura Soldagem feita conforme norma ASME IX. Esta cadeira deve seguir as normas NR17 - Norma Regulamentadora do Ministério do Trabalho, que trata da ergonomia; e da NBR 13962 - da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT), que normatiza os móveis para escritório, cadeiras, classificação, características físicas e dimensionais, para que se obtenha um melhor conjunto em termos deconforto, ergonomia e durabilidade.	CAVALETTI- MOD4006PUF	UN	50,000	366,00	18.300
			Total do l	ote	18.300	,00
Lote:00035	R.F.L. COMERCIAL LTDA		1	1 .		
İtem	Especificação	Marc a	Unid	Quant	Unit	Valor
00035	COLCHAO Colchão Infantil Espuma D23,12x60x130cm - com espuma 100% poliuretano de alta qualidade. O tecido possui toque macio com tratamento antiácaro evitando a proliferação de agentes causadores de doenças e alergias. Conta com pástico resistente a derramamento de líquidos garantindo praticidade na higienização do colchão. Altura: 12,00 Centimetros, Largura: 60,00 Centimetros, Profundidade: 1,30 Metros. Peso: 2,05 Quilos. Garantia de 12 meses de fábrica.	POLAR/ MOD. BABY POLARI	UN	50,000	40,00	2.000,
	and the second s	I	Total do l	ote	2.000,	00
Lote:00036	LEMOS NDUSTRIA DE MOVEIS LTDA				ı	
Ítem	Especificação	Marc a	Unid	Quant	Unit	Valor



Município de Marataízes Estado do Espírito Santo

Email: pmmadministracao@hotmail.com

ANO VIII - Nº. 1232 Marataízes, sexta - feira, 15 de Março de 2013.

Criado pela Lei Municipal - Nº. 872/2005 - Distribuição Gratuita

00036	CONJUNTO ESCOLAR Conjunto Escolar Adulto composto de 01 Mesa e 01	LEMOS	CON	2.000,000	237,00	474.000,
	Cadeira: MESA estrutura cada lado com coluna dupla "İ I" (distância entre as					
	colunas: 75mm a 80mm) em tubo seção retangular 40X20mm, travessa					
	superior (base para fixação do tampo) em tubo seção retangular 20x20mm.					
	Travessa inferior (pés) em tubo seção retangular 50x20mm, ponteiras em					
	polipropileno 100% injetado, tipo sapata na parte frontal dos pés, fixada com					
	um rebite em cada lado, tipo sapata alongada com no mínimo 150mm de					
	comprimento para apoio de pé, dotado de ranhuras para proteção da pintura,					
	na parte traseira dos pés, fixado com dois rebites em cada lado. Duas					
	travessas para apoio do porta livros em tubo 20x20mm. Porta livros com					
	anteparo frontal curvado a aproximadamente 135º, revestido nas duas faces,					
	bordas lixadas, cantos arredondados (apenas quebrando quinas),					
	acabamento com seladora seguido de verniz PU, formado com painel					
	anatômico compacto, interior com duas lâminas de madeira de lei, cada					
	lamina com espessura de 1,5mm, proporcionando melhor absorção da cola.					
	Face externa composto de dois painéis (um em cada lado) de 3mm de					
	espessura produzido de partículas de alta densidade, cru, impregnado com					
	resinas sintéticas e termo fixadas por pressão e alta temperatura, de					
	superfície uniforme e hiper compacta, tornando uma base ideal para fixação					
	do laminado melamínico de acabamento nas faces externas, com absorção					
	de produtos aplicados para compactação. Fixação do porta livros a base					
	através de quatro rebites tipo pop. Profundidade mínima do sub tampo:					
	340mm Largura mínima do porta livros: 480mm TAMPO dimensões mínimas					
	600X450X18mm (LXPXE), confeccionado com compensado					
	multilaminado de madeira de lei revestido na face superior com laminado					
	melamínico de alta pressão, face inferior revestida com lamina de madeira					
	com 0,7mm de espessura com acabamento em verniz. Borda longitudinal e					
	transversal do tampo, arredondada em toda asua extensão inclusive os					
	cantos, eliminando bicos pontiagudos, lixada recebendo acabamento final					
	com seladora seguido de verniz PU. CADEIRA para o aluno estrutura tubo					
	de aço industrial quadrado 20X20mm, quatro pés, ponteiras em polipropileno 100% injetado nos pés e topos. Travamento do mesmo tubo tipo arco entre					
	os pés frontais e tipo barra entre os pés traseiros. ASSENTO dimensões					
	mínimas medindo 400mm de largura (medindo da parte mais larga) 390mm de profundidade e 10mm de espessura, formato anatômico com acomodação					
	para região glútea. ENCOSTO dimensões mínimas medindo 390mm de					
	largura (medindo na parte mais larga), 190mm de altura e 10mm de					
	largura (medindo ha pane mais la ga), 190mm de andra e Tomm de		Total do lo	te	<u> </u>	474.000.0
Lote:00037	LEMOS NDUSTRIA DE MOVEIS LTDA					1
Ítem	Especificação	Marc a	Unid	Quant	Unit	Valor



Município de Marataízes Estado do Espírito Santo

Email: pmmadministracao@hotmail.com

ANO VIII - Nº. 1232 Marataízes, sexta - feira, 15 de Março de 2013.

Criado pela Lei Municipal - Nº. 872/2005 - Distribuição Gratuita

00037	CONJUNTO CONJUNTO MODULAR TRAPEZÓIDAL HEXÁGONAL TAMANHO INFANTIL - Composto de 06 mesas e 06 cadeiras e 01 mesa de centro. MESA estrutura em tubo de aço industrial retângula 20x40mm, 20x30mm e quadrado de 20x20mm, com espessura mínima de 1,5 mm, sddagem eletrônica pelo processo MIG, formando monobloco rígido em forma de trapézio, tratamento antiferrugem, pintura epóxi-pó na cor cinza claro		CON	230,000	1.572,00	361.560,00
	brilhante, polimerizada em estufa a 180°C, com espessura mínima de 40 microns. Ponteiras injetadas em polipropileno nos pés, fixadas por encaixe e rebite. Quadro frontal em tubo 20x40mm, base de fixação do tampo e base da carteira, confeccionados em tubo 20x30mm. Suporte da base do porta livros em tubo quadrado 20x20mm, unido à estrutura curvado em 90° junto ao tubo base da estrutura (quadro frontal) e travessas de fixação do tampo. Grade / painel frontal, em aramado "soldado pelo sistema de solda ponto",(todos os pontos), tendo mínimo de 13 (treze) arames na vertical com espaçamento					
	aproximado de 12 mm. Arames na horizontal, mínimo de 10 (dez) sendo de 02 (dois) em 02 (dois), com espaçamento proporcional a altura do móvel, e soldado a estrutura no quadro frontal, em todo o perímetro. Tampo da carteira confeccionado em compensado de madeira ultilaminado de 18 mm, formato tipo trapézio, revestido na face superior com laminado melamínico de alta pressão de no mínimo 0,8 mm de espessura, borda do tampo arredondada em toda a sua extensão inclusive os cantos, eliminando bicos pontiagudos, lixada, recebendo acabamento firal com seladora seguido de verniz PU. Tampo					
	inferior (porta-livros) com no mínimo 10 mm de espessura, formato tipo trapézio, em compensado de madeira multilaminado, revestido na face superior com laminado melaminico de alta pressão de no mínimo 0,8mm de espessura, borda do tampo arredondada em toda a sua extensão inclusive os cantos, eliminando bicos pontiagudos, lixada, com seladora seguido de vemiz PU. Fixação dos tampos através de parafusos tipo (rosca rápida). Junto aos sumetros de fixação existente po cetarfusos.					
	suportes de fixação existentes na estrutura. DINENSÕES MÍNIMAS DO TAMPO DA CARTEIRA: Altura do chão até a superfície 580 mm; Face/borda frontal do tampo 300 mm; Face/borda oposta do tampo 700mm; Profundidade efetiva da superfície do tampo 390mm DIMENSÕES MÍNIMAS DO TAMPO INFERIOR (PORTA-LIVROS): Profundidade: 210mm; Face/borda oposta do tampo 490mm CADEIRA:					
	Estrutura tubo de aço industrial quadrado 20X20mm, soldagem eletrônica pelo processo Mig, tratamento anti-ferrugem, pintura epóxi-pó na cor cinza claro, ponteiræ em polipropileno 100% injetado nos pés e topos, travamentos do mesmo tubo tipo barra entre os pés frontais e traseiros. ASSENTO dimensões mínimas medindo 300X290X10mm, formato anatômico, altura em					
	relação ao piso 320mm. ENCOSTO dimensões mínimas medindo 300X160X08mm, formato com curvatura anatômica, altura aproximada em		Total do lo	te		361.560,00
Lote:00038	LEMOS INDUSTRIA DE MOVEIS LIDA					
Ítem	Especificação	Marc a	Unid	Quant	Unit	Valor



Município de Marataízes Estado do Espírito Santo

Email: pmmadministracao@hotmail.com

ANO VIII - Nº. 1232 Marataízes, sexta - feira, 15 de Março de 2013.

Criado pela Lei Municipal - Nº. 872/2005 - Distribuição Gratuita

00038	CONJUNTO PRE- ESCOLAR CONJUNTO PRE-ESCOLAR MULTI	IEMOS	CON	50,000	700 M	35.000,00
00038		LEMOS	CON	50,000	700,00	35.000,00
	COLORIDO (TAMPO QUATRO CORES) COMPOSTO DE 01 MESA E 04					
	CADEIRAS - ESTRUTURA EM MADEIRA MACIÇA (MUIRACATIARA). MESA PÉS MEDINDO NO TOPO 52X52MM DE ESPESSURA.					
	CHANFRADO E PESPONTADO, QUINAS ARREDONDADAS. ILHARGAS					
	LATERAIS MEDINDO 87X18MM, COM BORDA ARREDONDADA NA					
	PARTE LONGITUDINAL INFERIOR, RESPIGADA E ENCAIXADA NOS					
	PÉS, FIXADA ATRAVÉS DE COLA E 16 (DEZESSEIS) PINOS					
	GALVANIZADOS FIXADOS NA PARTE INTERNA DA ESTRUTURA					
	CANTONEIRAS COM 40MM DE LARGURA E 20MM DE ESPESSURA					
	NOS QUATRO CANTOS INTERNOS DA ESTRUTURA FIXADOS ENTRE					
	AS ILHARGAS LATERAIS. TAMPO MEDINDO 800X800X18MM. EM					
	COMPENSADO MULTILAMINADO REVESTIDO COM LAMINADO DE					
	ALTA PRESSÃO COM 0,8MM DE ESPESSURA (FÓRMICA OU SIMILAR)					
	NAS CORES VERDE CLARO, VERMELHO, AMARELO CLARO E AZUL					
	CLARO, BRILHANTE, FACE INFERIOR ENVERNIZADA. BORDA					
	BOLEADA EM TODA SUA EXTENSÃO, CANTOS ARREDONDOS COM					
	ACABAMENTOS EM SELADORA E VERNIZ. FIXAÇÃO DO TAMPO A					
	ESTRUTURA ATRAVÉS DE 08 (OITO) PARAFUSOS. ALTURA DO					
	TAMPO EM RELAÇÃO AO PISO 520MM. CADEIRA PÉS DE FRENTE					
	COM 35X35MM DE ESPESSURA COM QUINAS ARREDONDADAS, PÉS					
	TRASEIROS COM 50X25MM DE ESPESSURA. TRAVESSAS LATERAIS,					
	TRAVESSA FRONTAL E TRAVESSA TRASEIRA COM 18MM, DE					
	ESPESSURA E 60MM DE ALTURA, RESPIGADAS E ENCAIXADAS NOS					
	PÉS, FIXADA ATRAVÉS DE COLA E PINOS GALVANIZADOS FIXADOS					
	NA PARTE INTERNA DA ESTRUTURA, BORDAS INFERIORES					
	ARREDONDADAS. ASSENTO MEDINDO 340X340X12MM, FORMATO					
	ANATÔMICO COM ACOMODAÇÃO PARA A REGIÃO GLÚTEA, ALTURA					
	EM RELAÇÃO AO PISO 260MM. ENCOSTO MEDINDO 370X140X08MM,					
	FORMATO COM CURVATURA ANATÔMICA, ALTURA EM RELAÇÃO AO					
	PISO 540MM, CANTOS ARREDONDADOS, BORDAS COM					
	ACABAMENTOS EM SELADORA E VERNIZTAMPO, ASSENTO E					
	ENCOSTO EM COMPENSADO MULTILAMINADO (LAMINAS DE					
	MADEIRA DE LEI COM ESPESSURA MÁXIMA DE 1,5MM) REVESTIDOS					
	COM LAMINADO DE ALTA PRESSÃO COM 0,8MM DE ESPESSURA					
	(FORMICA OU SIMILAR) NAS CORES AZUL CLARO, VERDE CLARO,					
	AMARELO CLARO, VERMELHO. TAMPO COM QUATRO CORES, CADA					
	CADEIRA DE UMA COR.TODA À ESTRUTURA LIXADA, ELIMINANDO					
	FARPAS, SEM RACHADURAS OU RESSALTOS, ACABAMENTO COM					
	SELADORA SEGUIDA DE VERNIZ. VARIAÇÃO PERMITIDA NAS					
	DIMENSÕES DO TAMPO, ASSENTO E ENCOSTO: 1% (UM POR					
	CENTO). VARIAÇÃO PERMITIDA NA ALTURA DO TAMPO DA MESA					
	(FACE SUPERIOR X PISO): 1% (UM POR CENTO).VARIAÇÃO					
	PERMITIDA NA ALTURA DO ASSENTO (FRENTE DA CADEIRA X					
	PISO): 1% (UM POR CENTO). AS LAMINAS DE MADEIRA UTILIZADAS					
	NO TAMPO DA MESA, PORTA LIVROS, ASSENTO E ENCOSTO					
	DEVERÃO SER DE ESPESSURA IGUAL OU INFERIOR A 1,5MM E					
	ESTAR ISENTAS DE FUNGOS E/OU INSETOS XILOFAGOS (CUPINS E					
	BROCAS).					
			<u> </u>			25.000
			Total do lot	e		35.000,
<u> </u>						
	TYPE FOR A PROTESTING TO A POLYTICAL TYPE I					

Lote:00039	LEMOS NDUSTRIA DE MOVEIS LTDA					
İtem	Esp ec ific aç ão	Marc a	Unid	Quant	Unit	



Município de Marataízes Estado do Espírito Santo

Email: pmmadministracao@hotmail.com

ANO VIII - Nº. 1232 Marataízes, sexta - feira, 15 de Março de 2013.

Criado pela Lei Municipal - N° . 872/2005 - Distribuição Gratuita

00039	CONJUNTO PROFESSOR CONJUNTO PROFESSOR - COMPOSTO DE	LEMOS	CON	80,000	571,00
00039	01 MESA E 01 CADEIRA- PORTA LIVROS COMANTEPARO FRONTAL	LLIVOS	CON	60,000	37 1,00
	MESA PARA PROFESSOR COM TAMPO SOBREPOSTO DIMENSÕES				
	MÍNIMAS 1000MM COMPRIMENTO 600MM DE PROFUNDIDADE X				
	18MM DE ESPESSURA. PAINEL FRONTAL DIMENSÕES MÍNIMAS				
	200MM DE ALTURA E 18MM DE ESPESSURA, CONFECCIONADOS EM				
	COMPENSADO DE MADEIRA MULT I LAM IN ADA TAMPO REVESTIDO				
	NA FACE SUPERIOR COM LAMINADO MELAMÍNICO, FACE INFERIOR				
	REVESTIDA COM LAMINADA DE MADEIRA COM APROXIMADAMENTE				
	0,7 DE ESPESSURA, LIXADA COM ACABAMENTO EM VERNIZ PU.				
	BORDAS COMACABAMENTOS EMPVC TIPO TRÍGIDO DE NO				
	MÍNIMO 1,5MM PAINEL FRONTAL REVESTIDO NAS DUAS FACES				
	COM LAMINADO MELAMÍNICO NA MESMA COR E TONALIDADE DO				
	TAMPO, BORDA LONGITUDINAL INFERIOR COM ACABAMENTO EM				
	PVC. FIXAÇÃO DO TAMPO E PAINEL FRONTAL NA ESTRUTURA				
	ATRAVÉS DE PARAFUSOS AUTO ATARRAXANTES. SUB TAMPO COM				
	ANTEPARO FRONTAL CURVADO A APROXIMADAMENTE 135°,				
	REVESTIDO NAS DUAS FACES, BORDAS LIXADAS, CANTOS				
	ARREDONDADOS (APENAS QUEBRANDO QUINAS), ACABAMENTO				
	COM SELADORA SEGUIDO DE VERNIZ PU, FORMADO COM PAINEL				
	ANATÔMICO COMPACTO, INTERIOR COM DUAS LÂMINAS DE				
	MADEIRA DE LEI COM ESPESSURA DE 1,5MM PROPORCIONANDO				
	MELHOR ABSORÇÃO DA COLA. FACE EXTERNA COMPOSTA DE				
	DOIS PAINÉIS (UM EM CADA LADO) DE 3MM DE ESPESSURA				
	PRODUZDO DE PARTÍCULAS DE ÁLTA DENSIDADE. CRU.				
	IMPREGNADO COM RESINAS SINTÉTICAS E TERMO FIXADAS POR				
	PRESSÃO E ALTA TEMPERATURA, DE SUPERFÍCIE UNIFORME E				
	HIPER COMPACTA, TORNANDO UMA BASE IDEAL PARA FIXAÇÃO DO				
	LAMINADO MELAMÍNICO DE ACABAMENTO DAS FACES EXTERNAS,				
	COM ABSORÇÃO DE PRODUTOS APLICADOS PARA COMPACTAÇÃO.				
	FIXAÇÃO DO SUB TAMPO A BASE ATRAVÉS DE QUATRO REBITES				
	TIPO POP. PROFUNDIDADE MINIMA: 370MM. LARGURA MINIMA:				
	890MM. ESTRUTURA CADA LADO COM COLUNA DUPLA ("I I") EM				
	TUBO SEÇÃO RETANGULAR 30X20MM, TRAVESSA SUPERIOR PARA				
	FIXAÇÃO DO TAMPO EM TUBO SEÇÃO RETANGULAR 20X20MM				
	TRAVESSA INFERIOR (PÉS) EM TUBO SEÇÃO RETANGULAR				
	50X20MM, PONTEIRAS EM POLIPROPILENO 100% INJETADO, TIPO				
	SAPATA NA PARTE FRONTAL DOS PÉS, FIXADA COM UM REBITE,				
	TIPO SAPATA ALONGADA COM NO MÍNIMO 150MM DE				
	COMPRIMENTO PARA APOIO DE PÉ, DOTADO DE RANHURAS PARA				
	PROTEÇÃO DA PINTURA, NA PARTE TRASEIRA DOS PÉS, FIXADO				
	COM DOIS REBITES. ALTURA DO TAMPO EM RELAÇÃO AO PISO:				
	750MM. CADEIRA PARA O ALUNO ESTRUTURA TUBO DE AÇO				
	INDUSTRIAL QUADRADO 20X20MM, QUATRO PÉS, PONTEIRAS EM				
	POLIPROPILENO 100% INJETADO NOS PÉS E TOPOS. TRAVAMENTO				
	DO MESMO TUBO TIPO ARCO ENTRE OS PÉS FRONTAIS E TIPO				
	BARRA ENTRE OS PÉS TRASEIROS. ASSENTO DIMENSÕES MÍNIMAS				
	MEDINDO 400MM DE LARGURA (MEDINDO DA PARTE MAIS LARGA)				
	390MM DE PROFUNDIDADE E 10MM DE ESPESSURA, FORMATO				
	ANATÔMICO COM ACOMODAÇÃO PARA REGIÃO GLÚTEA. ENCOSTO				
	DIMENSÕES MÍNIMAS MEDINDO 390MM DE LARGURA (MEDINDO NA				
	PARTE MAIS LARGA), 190MM DE ALTURA E 10MM DE ESPESSURA,		Total do 1-4		45 (90 00
			Total do lot	e	45.680,00

Lote:00040	LEMOS INDUSTRIA DE MOVEIS LIDA					
Ítem	Especificação	Marca	Unid	Quant	Unit	Valor
040	CONJUNTO REFEITORIO EMPILHAVEL CONJUNTO REFEITÓRIO EMPILHÁVEL - Tamanho adulto, composto de 1 mesa e 2 bancos empilháveis e acopláveis pelos topos. Mesa e banco confeccionado em compensado de madeira de lei multilaminada. Mesa medindo 1800X700X18mm, banco medindo 1700X300X18mm, revestidos na superfície superior com laminado melamínico pós formável (bordas arredondadas com 90°), nacor ovo texturizado na superfície inferior com laminas de madeira, acabamento com aplicação deselador para madeira seguida de vemiz. Topos transversais encabeçados com fita de bordo de poliestireno de 1,5mm de espessura, na cor e tonalidade do laminado melamínico do revestimento. Estrutura em tubo de aço, secção retangular de 20mm x 40mm espessura de chapa 1,5mm (chapa 16), suportes de fixação do tampo em chapa de aço de 1,9mm de espessura	LEMOS	CON	30,000	599,00	17.970,00



Município de Marataízes Estado do Espírito Santo

Email: pmmadministracao@hotmail.com

ANO VIII - Nº. 1232 Marataízes, sexta - feira, 15 de Março de 2013.

Criado pela Lei Municipal - Nº. 872/2005 - Distribuição Gratuita

	(chapa 14), estampados, com dimensões 35mm x 25mm, soldados à estrutura. Pintura em tinta epóxi pó, eletrostática, brilhante, polimerizada em estufa à 180°, espessura mínima de 40 mícrons na cor bege. Fechamento de topo e sapatas com ponteiras de polipropileno copolímero injetadas, fixadas à estrutura por meio de encaixe, na cor bege ou preto. Altura damesa: 750mm, Altura do banco: 440mm					
00041	CONJUNTO REFEITORIO EMPILHAVEL CONJUNTO REFEITORIO EMPILHÁVEL - Tamanho infantil, composto de 1 mesa e 2 barcos empilháveis e acopláveis pelos topos. Mesa e barco confeccionado em compensado de madeira de lei multilaminada. Mesa medindo 1800X700X18mm, barco medindo 1700X300X18mm, revestidos na superfície superior com laminado melamínico pós formável (bordas arredondadas com 90°), na cor ovo texturizado e na superfície inferior com laminas de madeira, acabamento com aplicação de selador para madeira seguida de verniz. Topos transversais encabeçados com fita de bordo de poliestireno de 1,5mm de espessura, na cor e tonalidade do laminado melamínico do revestimento. Estrutura em tubo de aço, secção retangular de 20mm x 40mm espessura de chapa 1,5mm (chapa 16), suportes de fixação do tampo em chapa de aço de 1,9mm de espessura (chapa 14), estampados, com dimensões 35mm x 25mm, soldados à estrutura. Pintura em tinta epóxi pó, eletrostática, brilhante, polimerizada em estufa à 180°, espessura mínima de 40 mícrons na cor bege. Fechamento de topo e sapatas com ponteiras de polipropileno copolímero injetadas, fixadas à estrutura por meio de encaixe, na cor bege ou preto. Altura da mesa: 580mm. Altura do banco: 320mm polipropileno copolímero injetadas, fixadas à estrutura por meio de encaixe, na cor bege ou preto. Altura da mesa: 580mm. Altura do banco: 320mm polipropileno copolímero injetadas, fixadas à estrutura por meio de encaixe, na cor bege ou preto. Altura da mesa: 580mm. Altura do banco: 320mm	LEMOS	CON	20,000	602,00	12.040,00
			Total do lote	e	30.010.	,00

Lote:00042	RMMOVEIS E EQUIPAMENTOS P/ESCRITORIO LTDA-ME					
Ítem	Especificação	Marc a	Unid	Quant	Unit	Valor
042	CONJUNTO	LEMOS	CON	20,000	985,00	19.700
	Conjunto Refeitório Tamanho Infantil - Em madeira de lei maciça				·	
	(muiracatiara) composto de 01 mesa e 08 cadeiras. Mesa estrutura em					
	madeira de lei maciça, medindo na base longitudinal de apoio do tampo					
	1740mm, base transversal medindo 660mm. Pés com espessura de					
	650x650mm (quinas arredondadas). Ilhargas longitudinal medindo 1610mm,					
	ilhargas transversais medindo 530x20mm com borda arredondada na parte					
	inferior, respigada e encaixada nos pés, através de cola e 16 (dezesseis)					
	pinos galvanizado fixado na parte interna da estrutura. Toda à estrutura					
	lixada, eliminando farpas, sem rachaduras ou ressaltos, acabamento com					
	seladora seguida de verniz. Cantoneiras com 40mm de largura e 20mm de					
	espessura nos quatro cantos internos da estrutura, fixadas entre as ilhargas laterais. Tampo confeccionado em compensado multilaminado de madeira					
	de lei, espessura mínima de 20 mm, medindo 1800x700mm, revestido na					
	face superior com laminado melâminico de alta pressão na cor ovo brilhante,					
	face inferior lixada e acabada com seladora seguida de verniz. Fixação do					
	tampo à estrutura através de dez parafusos rosca soberba. Borda do tampo					
	lixada e acabada com seladora seguida de verniz. Altura do tampo em					
	relação ao piso: 580mm. CADEIRA: pés de frente com 35x35mm de					
	espessura com quinas arredondadas, pés traseiros com 50x25mm de					
	espessura. Travessas laterais, travessa frontal e travessa traseira com					
	18mm de espessura e 60mm de altura, respigadas e encaixadas nos pés,					
	fixada através de cola e pinos galvanizados fixados na parte interna da					
	estrutura, bordas inferiores arredondadas. Assento medindo					
	340x340x12mm, formato anatômico com acomodação para a região glútea, altura em relação ao piso 260mm. Encosto medindo 370x140x08mm,					
	formato com curvatura anatômica, altura em relação ao piso 540mm.					
	Cantos arredondados, bordas com acabamentos em seladora e verniz.					
	Tampo, assento e encosto em compensado multilaminado (laminas de					
	madeira de lei com espessura máxima de 1,5mm) revestidos com laminado					
	de alta pressão com 0,8mm de espessura (fórmica ou similar). Cada cadeira					
	de uma cor (azul claro, verde claro, amarelo claro, vermelho) brilahante.		1			



Município de Marataízes Estado do Espírito Santo

Email: pmmadministracao@hotmail.com

ANO VIII - Nº. 1232 Marataízes, sexta - feira, 15 de Março de 2013.

Criado pela Lei Municipal - Nº. 872/2005 - Distribuição Gratuita

	Toda à estrutura lixada, eliminando farpas, sem rachaduras ou ressaltos, acabamento com seladora seguida de verniz.					
	Total do	lote				19.700,00
Lote:00043	ARTFLEX MOVEIS ESCOLARES ME				I	
Ítem	Especific ação	Marc a	Unid	Quant	Unit	Valor
00043	ESTACAO TELEMARKETING Estação telemarketing simples inicial com divisão superior - ETSI 03 (Estação tipo Lan House para Laboratório de Informática) - Tampo MDP-BP - 15mm, acabamento em perfil flexível, pé painel MDP-BP -15mm, acabamento em perfil flexível, dimensões: Tampo: (Iarg.x prof.)1000mm x 700mm, divisória: (alt.x larg.) 465mm x 1000mm, painel lateral: (alt.xx prof.) 1200mm x 800mm. Cor a ser definida.	ARTIFLEX ETAM-01	UN	110,000	195,00	21.450,00
	dominou.		Total do lo	te	21.450,	00
Lote:00044	LEMOS NDUSTRIADE MOVES LTDA			<u>'</u>		
tem	Es pecificação	Marc a	Unid	Quant	Unit	Valor
00044	ESTANTE ESTANTE PARA PRÉ- ESCOLAR - Estante confeccionada em compensado multilaminado com laminas de madeira de lei, revestido na parte externa e interna com laminado melamínico de alta pressão com espessura mínima de 0,8mm na cor verde claro aquamarina, com 02 prateleiras formando três vãos iguais, sendo (01 prateleira na cor amarelo	LEMOS	UN	25,000	812,00	20.300,00

Lote:00044	LEMOS INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA					
Ítem	Es p ec ific aç ão	Marc a	Unid	Quant	Unit	Valor
00044	ESTANTE ESTANTE PARA PRÉ- ESCOLAR - Estante confeccionada em compensado multilaminado com laminas de madeira de lei, revestido na parte externa e interna com laminado melamínico de alta pressão com espessura mínima de 0,8mm na cor verde claro aquamarina, com 02 prateleiras formando três vãos iguais, sendo (01 prateleira na cor amarelo claro e 01 vermelha) brithante, Painéis laterais, tampo inferior, tampo superior e prateleiras em compensado de 18mm. Painel de fundo em compensado multilaminado de 8mm de espessura, confeccionado com laminas de madeira de lei revestido na parte interna com laminado melamínico de alta pressão com espessura mínima de 0,8mm, parte externa revestida em laminas de madeiras livadas e envemizadas. Bordas com acabamento em PVC. Dimensões mínimas da estante. Altura: 1000mm. Largura: 900mm Profundidade: 450mm. Pés em tubo de aço 25x25mm, base em tubo de aço 20x20mm, soldagem eletrônica pelo processo Mig, tratamento antiferrugem pintura epóxi-pó na cor cinza. Pés com ponteira em polipropileno injetado. Exigências complementares: As laminas de madeira utilizadas deverão estar isentas de fungos e/ou insetos xilófagos (cupirs ebrocæs).	LEMOS	UN	25,000	812,00	20.300,0
00045	ESTANTE ESTANTE PARA SECRETARIA - Estante confeccionada em compensado multilaminado com laminas de madeira de lei, revestido na parte extema e interna com laminado melamínico de alta pressão com espessura mínima de 0,8mm na cor cinza texturizada, com 04 prateleiras formando cinco vãos iguais , Painéis laterais, tampo inferior, tampo superior e prateleiras em compensado de 18mm. Painel de fundo em compensado multilaminado de 8mm de espessura, confeccionado com laminas de madeira de lei revestido na parte interna com laminado melamínico de alta pressão com espessura mínima de 0,8mm, parte extema revestida em laminas de madeiras lixadas e envernizadas. Bordas com acabamento em PVC. Dimensões mínimas da estante. Altura: 2000mm, Largura: 900mm. Profundidade: 450mm. Pés em tubo de aço 25x25mm, base em tubo de aço 20x20mm, soldagem eletrônica pelo processo Mig, tratamento antiferrugem pirtura epóxi-pó na cinza. Pés com porteira em polipropileno injetado. Exigências complementares: As laminas de madeiras utilizadas deverão estar isentas de fungos e/ou insetos xilófagos (cupins ebrocas).	LEMOS	UN	45,000	999,00	44.955,01



Município de Marataízes Estado do Espírito Santo

Email: pmmadministracao@hotmail.com

ANO VIII - Nº. 1232 Marataízes, sexta - feira, 15 de Março de 2013.

Criado pela Lei Municipal - Nº. 872/2005 - Distribuição Gratuita

confeccioneda em tubo de apo discitirmi chape 16 (1,5mm), unidas por solicitorme del pion posso più per tacor bugi. Estutua com quatro piès, serdio cada lado com unidas por quatro terrisone. La productiva com quatro piès, serdio cada lado com unidas por quatro travessa. Carlo travessa lateda laria digula por una travessa longiturina (Immano del productiva del pressió com compensado multifaminado com monobloco, estes travessas tentra en al giuda por una travessa longiturina (Immano del productiva del pressió com espessura minima de 0,0mm na cor bogo, claro (los) bilantes, lacor eficiale com acustamento en venira, del pressió com espessura minima de 0,0mm na cor bogo, claro (los) bilantes, lacor eficiale com acustamento en venira, del pressió com espessura minima de 0,0mm na cor bogo, claro (los) bilantes, lacor eficiale com acustamento en venira, sugando vivo com delimina (immano del commo del pressió) com espessura minima de 0,0mm na cor bogo, claro (los) bilantes, lacor eficiale com espessura minima de 0,0mm na cor bogo del pressió com espessura minima de 0,0mm na cor bogo del pressió com espessura minima de 0,0mm na cor bogo del pressió com espessura minima de 0,0mm na cor bogo del pressió com espessura del pressió com espessura del pressió com espessura del pressió com espessura del pressió com espessura del pressió com espessura del pressió com espessura del pressió com espessura del pressió com espessura del pressió com espessura del pressió com espessura del pressió com espessura del pressió com espessa del pressió com espessa del pressió com espessa del pressió com espessa del pressió com espessa del pressió com espessa del pressió com espessa minima de 0,0mm espessa del pressió com espessa minima de 0,0mm espessa del pressió com espessa minima de 0,0mm espessa del pressió com espessa minima de 0,0mm espessa del pressió com espessa del pressió com espessa del pressió com espessa del pressió com espessa del pressió com espessa del pressió com espessa del pressió com espessa del pressió com espessa del pre	_						
ESTANTE ESTANTE PARA ALMOXARIFADO - Estrutura cordeccionada em tuto de aço do 200 mm chape 16 (1,5mm), unidas por siddagem eletrônica pelo processo Mg, tratamento antilierrugem prirtura ejoci-nicio na cor bege. Estrutura cord quatro pelo, se vendo cada la doci com dos pelos (laterais), Distancia interna de 400mm entre os pés laterais, unidas por quatro travessas congludinal formando um microbicio, estas travessas também polipropleno 100%, injeato, Sels pratelarias formando circo con acida en compensado multiaminado com laminas de madeira de lei, espessula de 18mm, revestidon a face su puerio com la minimado melaminico de alta pressão com espessula minima de 0,8mm na cor bege claro (volvo) birlante, fice infeiror com acabamento em veniz, borda longitudinal post forming 180°, borda transversal acabamento filia de PVC. Volvo infeiror (primero valo) com distincia interna de 300mm, terceiro, quarto e quinto valo com distincia interna de 300mm, terceiro, quarto e quinto valo com distincia interna de 300mm, terceiro, quarto e quinto valo com distincia interna de 300mm, terceiro, quarto e quinto valo com distincia interna de 300mm, terceiro, quarto e quinto valo com distincia interna de 300mm, terceiro, quarto e quinto valo com distincia interna de 200mm. Englerido complementar As distincia interna de 200mm, benegoria de fungos e dou insetto xibilidagos (cupira e brocas). Internativo de complementar de la complementar	00046	confeccionada em tubo de aço 40x20mm chapa 16 (1,5mm), unidas por soldagem eletrônica pelo processo Mg, tratamento antiferrugem pintura epóxi-pó na cor bege. Estrutura com quatro pés, sendo cada lado com dois pés (laterais). Distância interna de 600mm entre os pés laterais, unidas por quatro travessas. Cada travessa lateral será ligada por uma travessa longitudinal formando um monobloco, estas travessas também servirão para apoio da prateleira. Ponteiras nos pés e topos em polipropileno 100% injetado. Seis prateleiras formando cinco vãos, confeccionada em compensado multilaminado com laminas de madeira de lei, espessura de 18mm, revestido na face superior com laminado melamínico de alta pressão com espessura mínima de 0,8mm na cor bege claro (ovo) brilhante, face inferior com acabamento em vemiz, borda longitudinal post forming 180°, borda transversal acabamento fita de PVC. Vão inferior (primeiro vão) com distância interna de 500mm, segundo vão com distância interna de 250mm. Dimensões das prateleiras: Largura de 1200mm, Profundidade de 600mm. Exigência complementar: As laminas de madeiras utilizadas deverão estar isentas de fungos e/ou	CAMPOS NEON	UN	30,000	684,00	20.520,00
Lote:00048 RMMOVEIS EQUPAMENTOS P/ESCRIFORIO LTDA-ME	00047	ESTANTE ESTANTE PARA ALMOXAR IFADO - Estrutura confeccionada em tubo de aço 40x20mm chapa 16 (1,5mm), unidas por soldagem eletrônica pelo processo Mig, tratamento antiferrugem pintura epóxi-pó na cor bege. Estrutura com quatro pés, sendo cada lado com dois pés (laterais). Distância intema de 400mm entre os pés laterais, unidas por quatro travessas. Cada travessa lateral será ligada por uma travessa longitudinal formando um monobloco, estas travessas também servirão para apoio da prateleira. Ponteiras nos pés e topos em polipropileno 100% injetado. Seis prateleiras formando cinco vãos, confeccionada em compensado multilaminado com laminas de madeira de lei, espessura de 18mm, revestido na face superior com laminado melamínico de alta pressão com espessura mínima de 0,8mm na cor bege claro (ovo) brilhante, face infeitor com acabamento em verniz, borda longitudinal post forming 180°, borda transversal acabamento fita de PVC. Vão inferior (primeiro vão) com distância interna de 500mm, segundo vão com distância intema de 200mm. Dimensões das prateleiras: Largura de 1200mm, Profundidade de 400mm. Exigência complementar: As laminas de madeiras utilizadas deverão estar isentas de fungos e/ou	LEMOS	UN	25,000	569,00	14.225,00
Marca Unid Quant Unit Valor		mode Morage (outring ourseless).	1		Total do lote	100.00	0,00
MESA MESA ACESSÍVEL PARA ALUNO - Tampo confeccionado em compensado medindo 900x600x/8 mm - Borda arredondadas com acabamento seladora seguido de verria. MESA estrutura em tubo chapa 18 (I,2 mm de espessura). Cada lado com coluna em I em tubo 50x30mm (Of coluna em cada lado), travessa a superior para sustentação do tampo em tubo 20x30mm, travessa inferior (pés) em tubos seção retangular 50x20mm. Ponteiras em polipropileno, tipo sapata na parte frontal dos pés, e tipo sapata alongada na parte posterior dos pés. Travessa para apoio do porta-livros em tubo 50x250mm. Porta livros em compensado com 12mm de espessura, com anteparo frontal curvado, revestido nas duas faces com fórmica na mesma cor e tonalidade do tampo. Fixado a base através de 04 rebites tipo pop. Largura do porta livros: 600mm (centralizado sobre a base), Profundidade: 300mm. Ponteira alongada fixada com dois rebites. Ponteira menor fixada com um rebite. Tampo com pequena entrada na borda em contato com or cadeirante. Gancho para mochila fixado na coluna esquerda. Cor da estrutura: bege. Cor da fómica de revestimento: ovo brilhante. Ponteiras na cor bege ou preta. Altura do tampo em relação ao piso 820mm. 00049 MESA Mesa plástica quadrada tranca - nas dimensões (compr. x larg. x alt.): 700x700x720mm. matéria-prima: polipropileno + aditivos. Produto aditivadocom anti uv, ou seja, resistente aos raios solares e de fácil limpeza. Produzido com matéria-prima 100% virgem, tendo, dessa forma, grantita de qualidade do material. Produto monobloco, resistente e emplihável. Possui fechamento e	Lote:00048	RMMOVEIS E EQUIPAMENTOS P/ESCRIFORIO LTDA-ME			ļ		
compensado medindo 900x600x18mm - Borda arredondadas com acabamento seladora seguido de verniz. MESA estrutura em tubo chapa 18 (I,2 mm de espessura). Cada lado com coluna em I em tubo 50x30mm (01 coluna em cada lado), travessa superior para sustentação do tampo em tubo 20x30mm, travessa inferior (pés) em tuboseção retangular 50x20mm. Ponteiras em polipropileno, tipo sapata na patte frontal dos pés, e tipo sapata alongada na parte posterior dos pés. Travessa para apoio do porta-livros em tubo 50x25mm. Porta livros em compensado com 12mm de espessura, com anteparo frontal cunvado, revestido nas duas faces com fórmica na mesma cor e tonalidade do tampo. Fixado a base através de 04 rebites tipo pop. Largura do porta livros: 600mm (centralizado sobre a base), Profundidade: 300mm. Ponteira alongada fixada com dois rebites. Ponteira menor fixada com um rebite. Tampo com pequena entrada na borda em contato com o cadeirante. Gancho para mochila fixado na coluna esquerda. Cor da estrutura: bege. Cor da fórmica de revestimento: ovo brilhante. Ponteiras na cor bege ou preta. Altura do tampo em relação ao piso 820mm. MESA Mesa plástica quadrada branca - nas dimensões (compr. x PLAMAR UN 50,000 46,50 2.32: director de la composito de la composi	Ítem	Es p ec ific aç ão	Marc a	Unid	Quant	Unit	Valor
00049 MESA Mesa plástica quadrada branca - nas dimensões (compr. x PLAMAR UN 50,000 46,50 2.325 larg. x alt.): 700x700x720mm. matéria-prima: polipropileno + aditivos. Produto aditivadocom anti uv, ou seja, resistente aos raios solares e de fícil limpeza. Produzido com matéria-prima 100% virgem, tendo, dessa forma, garantia de qualidade do material. Produto monobloco, resistente e empilhável. Possui fechamento e	00048	compensado medindo 900x600x18mm - Borda arredondadas com acabamento seladora seguido de verniz. MESA estrutura em tubo chapa 18 (I,2 mm de espessura). Cada lado com coluna em 1 em tubo 50x30mm (01 coluna em cada lado), travessa superior para sustentação do tampo em tubo 20x30mm, travessa inferior (pés) em tuboseção retangular 50x20mm. Ponteiras em polipropileno, tipo sapata na parte frontal dos pés, e tipo sapata alongada na parte posterior dos pés. Travessa para apoio do porta-livros em tubo 50x25mm. Porta livros em compensado com 12mm de espessura, com anteparo frontal curvado, revestido nas duas faces com fórmica na mesma cor e tonalidade do tampo. Fixado a base através de 04 rebites tipo pop. Largura do porta livros: 600mm (centralizado sobre a base), Profundidade: 300mm. Ponteira alongada fixada com dois rebites. Ponteira menor fixada com um rebite. Tampo com pequena entrada na borda em contato com o cadeirante. Gancho para mochila fixado na coluna esquerda. Cor da estrutura: bege. Cor da fórmica de revestimento: ovo brilhante. Ponteiras na cor bege ou preta.	LEMOS	UN	10,000	399,00	3.990,0
abondia paia gadi ad 30i.	00049	MESA Mesa plástica quadrada branca - nas dimensões (compr. x larg. x alt.): 700x700x720mm. matéria-prima: polipropileno + aditivos. Produto aditivadocom anti uv, ou seja, resistente aos raios solares e de fácil limpeza. Produzido com matéria-prima 100% virgem, tendo, dessa forma, garantia de qualidade do material.	PLAMAR	UN	50,000	46,50	2.325,0



Município de Marataízes Estado do Espírito Santo

Email: pmmadministracao@hotmail.com

ANO VIII - Nº. 1232 Marataízes, sexta - feira, 15 de Março de 2013.

Criado pela Lei Municipal - Nº. 872/2005 - Distribuição Gratuita

00050	MESA MESA REUNIAO - Tampo MDP-BP 25mm, acabamento PVC,	KROLL	UN	5,000	549,50	2.747,
	conexão MDF ou MDP-BP 25mm, acabamento na própria peça em todo contomo, MDP-BP 25mm, acabamento em fita PVC, retaguarda MDP-BP 15mm, pé metálico chapa #16 (1,50mm), almofadas chapa #28 (0,40mm), dimensões(alt x larg x prof) externas 740mm x 2260mm x 1265mm. Cor a	C, retaguarda MDP-BP ss chapa #28 (0,40mm),				
	ser definida			Total do lote	9.062,	50
				I	<u> </u>	
Lote:00052 İtem	M.G. DE OLIVEIRA MILHORATO Es pecificação		Unid	0	Unit	Valor
00052	POLTRONA Poltrona plástica branca com braços - dimensões produto (compr. x larg. x alt.): 600X560X850mmcapacidade: 140 kg. produto monobloco, resistente e empilhável, material: polipropileno + aditivos, produto aditivado com anti-uv, ou seja, resistente aos raios solares e de fácil limpeza, produzidas com matéria-prima 100% virgem, tendo, dessa forma, garantia de qualidade do material, possui certificação do Inmetro, conforme portaria 213/07 e norma da ABNT, garantia de fábrica de mínima de 03 anos.	Marca MB	UN	Quant 100,000	21,80	2.180,0
	THE HITTA GE OF AIROS.		Total do lot	e	2.180,	00
Lote:00053	PAS TORE MOVEIS PARA ES CRITORIO L'IDA ME			t_		
Ítem	Es p ec ific aç ão	Marc a	Unid	Quant	Unit	Valor
00053	ROUPEIRO ROUPEIRO 12 VAOS PEQUENOS COM PITAO PARA CADEADO - Roupeiro de aço totalmente montável com travas invertidas tipo unha de gato que dispersa a utilização de parafusos, Possui 12 portas sobrepostas em aço com encaixe total dentro do vão, com fechamento através de pitão (dispositivo para cadeado) injetado em nylon com 33% fibra de vidro na cor preta ou podendo receber opcionalmente fechadura tipo yale. 01 veneziana por porta para ventilação, cabides de encaixe, pés reguláveis em polipropileno de alto impacto na cor preta, com fixação através de canaletas, oferecendo assim maior segurança ao usuário. Estrutura: Confeccionado em chapa de aço nº 24. Acabamento: Tratado pelo processo anti-corrosivo à base de fosfato de zinco e pintura eletrostática a pó com camada de 30 a 40 mícrors com secagem em estufa a 240°C (na cor cinza cristal, com portas na cor azul). Dimensões: Alt x Larg x Prof. Externas: 1330mm x 1036mm x 400mm, Internas (vãos): 430mm x 340mm x 375mm. Apresentar relatório de desempenho do produto conforme norma NBR 13961:2010 - Móveis para escritórios - Amários - emitido por laboratório acestidado pola NIMITEDO escretarios de produto conforme norma carea con carea de monte em feritado pola NIMITEDO escretarios de para carea de monte em feritado pola NIMITEDO escretarios en ferma de monte em feritado pola NIMITEDO escretarios en ferma de para carea de monte em ferma de para carea de monte em ferma de para carea de monte em ferma de para carea de monte em ferma de para carea de monte em ferma de para carea de para carea de monte em ferma de para carea de para carea de monte em ferma de para carea de para carea de para carea de monte em ferma de para carea d	PANDIN	UN	20,000	565,00	11.300,0
	acreditado pelo INMETRO, com escopo abrangendo a referida norma.	1	Total do lot	e	11.300,	00
Lote:00054	RMMOVEIS E EQUIPAMENTOS P/ESCRIFORIO LTDA-ME			ļ_		
Ítem	Es p ec ific aç ão	Marc a	Unid	Quant	Unit	Valor
00054	ROUPEIRO DE AÇO COM 10 PORTAS Roupeiro de Aço com 10 portas sobrepostas, com Pitão para cadeado, cor cirza - roupeiro de aço totalmente montável, confeccionado em chapa de aço 24, com Tratado pelo processo anti-corrosivo à base de fosfato de zinco e pintura eletrostática a pó com camada de 30 a 40 mícrons com secagem em estufa a 240°C e pintura eletrostática a pó na cor cinza cristal, com 02 colunas e 10 portas sobrepostas na cor azul claro, com sistema de fechamento das portas através de pitão para cadeados (sem os cadeados), com os pés removíveis confeccionados em polipropileno de alto impacto na cor preta com regulagem de altura, dimensões alt x larg x prof, externas: 1930mm x 690mm x 400mm, interna de cada vão: 321mm x 280mm x 375mm. Garantia mínima de 06 meses.	W3	UN	10,000	420,00	4.200,0
			Total do lot	e	4.200,0	00
Lote:00055	R.F.L. COMERCIAL LTDA		1			
<i>İtem</i> 00055	Es pecificação ROUPEIRO EM AÇO 8 PORTAS Roupeiro em aço 8 postas (vãos) -	Marca AMAPA/ MOD	Unid	Quant 10,000	<i>Unit</i> 429,00	<i>Valor</i> 4.290,0
0003	totalmente montável, dispensa a utilização de parafusos, 2 fileiras de portas, sendo cada uma com 4 portas sobrepostas, fechamento através de pitão ou fechadura tipo Yale com 2 chaves, pés removíveis, montagem em série ilimitada, chapa #24, pintura eletrostática a pó- cinza cristal e pintura esmalte sintético- azul, nas seguintes dimensões (alt x larg x prof) externas: 1930mm x 690mm x 400mm, interna dos vãos: 410mm x 280mm x 375mm.	GRA18	GN	10,000	423JU	4.230,1
			Total do lot	e	4.290,0	00



Município de Marataízes Estado do Espírito Santo

Email: pmmadministracao@hotmail.com

ANO VIII - Nº. 1232 Marataízes, sexta - feira, 15 de Março de 2013.

Criado pela Lei Municipal - Nº. 872/2005 - Distribuição Gratuita

PODER EXECUTIVO

Prazo: 12 (doze) meses;

Data da As sinatura: 14 de março de 2013

Signatários: Dr. JANDER NUNES VIDAL - Prefeito Municipal de Marataízes; ARTFLEX MOVEIS ESCOLARES ME, CAMPOS NEON INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, E. V. FERREIRA - ME, ELETROSOM LTDA EPP, F.C.A.MELO EQUIPAMENTOS E MAQUINAS LTDA ME MEE, ILHA DOS MOVEIS LTDA, JRFM COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME, LEMOS INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA, M.G. DE OLIVEIRA MILHORATO, P.C. PESSOA - ME, PASTORE MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA ME, PROJETA MOVEIS LTDA - ME, R.F.L. COMERCIAL LTDA, RM MOVEIS E EQUIPAMENTOS P/ ESCRITORIO LTDA-ME, SOFT SOLUCOES E NEGOCIOS LTDA ME, V. L. EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA-EPP e VITORIA EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA

Processo licitatório nº: 0093/2012 Processo Administrativo nº10.703/2012

PORTARIA SEDES SP N° 006 DE 15 DE MARCO DE 2013.

"Nomeia Comissão de Processo Seletivo Interno – PSI 2013 INVESTIDURA DE CARGOS."

O Secretário Municipal da Defesa Social e Segurança Patrimonial, Marcos Aurélio Pedrosa, no uso das atribuições que lhe foram conferidas pelo Decreto P N° 4219;

RESOLVE:

Art. 1° - Fica nomeada a Comissão do Processo Seletivo Interno – PSI 2013 - INVESTIDURA DE CARGOS, desta secretaria municipal.

Art. 2° - A Comissão do Processo Seletivo Interno será constituída pelos seguintes membros:

Presidente: Maurinei Nunes de Souza, Agente de Servicos Administrativos:

Membro adjunto I: William Manhães Junior, Diretor de Segurança Patrimonial e Comunitária:

Membro adjunto II: Marcos Aurélio Pedrosa, Secretário Municipal da Defesa Social e Segurança Patrimonial.

Art. 3° - Cabe à Comissão de Avaliação do Processo Seletivo Interno — PSI 2013 - INVESTIDURA DE CARGOS, analisar e avaliar toda a documentação a ser apresentado pelo candidato no ato de inscrição, promover à classificação dos referidos candidatos, analisar e responder aos recursos interpostos, promover a chamada para escolha de vagas de acordo com os critérios a serem definidos pelo Edital do respectivo processo seletivo simplificado.

Art. 4º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Marataízes, 14 de março de 2013.

Marcos Aurélio PedrosaSecretário Municipal da Defesa Social e Segurança Patrimonial

ERRATA DO EDITAL SEDESSP PSI-INVESTIDURA DE CARGOS

Tornamos público que o prazo de inscrição foi prorrogado até o dia 22/03/13.

Marcos Aurélio Pedrosa

Secretário Municipal da Defesa Social e Segurança Patrimonial

DECRETO-N Nº 1310, 13 DE MARÇO DE 2013.

DISPÕE SOBRE A NOMEAÇÃO DA COMISSÃO DE DESENVOLVIMENTO FUNCIONAL DO MAGISTÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O Prefeito Municipal de Marataízes, Estado do Espírito Santo, Dr. JANDER NUNES VIDAL, no uso de suas atribuições legais e de acordo com o que dispõe a Lei rº 855/2005, de 11 de janeiro de 2005 – Plano de Carreira e Vencimento dos Profissionais Público do Município de Marataízes, estabelece:

Artigo 1º - Fica nomeada a Comissão de Desenvolvimento Funcional do Magistério Municipal, que será composta pelos seguintes membros:

Cléber Junior Pereira Bento – Secretário Municipal de Educação;

Tereza Amélia Cansian Passoni – Representante da Classe do Magistério;

Maria da Penha Silva Louback - Representante da Classe do Magistério;

Denise Porto - Representante da Classe do Magistério

Tatiane Keila de Moura Sant'Anna – Representante do Sindicato dos Servidores Públicos de Marataízes Maria Rojane Gomes Ribeiro Senna - Representante do Sindicato dos Servidores Públicos de Marataízes

Artigo 2º - A referida Comissão ficará responsável pela elaboração do Regulamento para a Progressão de Desenvolvimento Funcional do Magistério, bem como, sua publicação e ampla divulgação.

Artigo 3º - A Comissão de Desenvolvimento Funcional do Magistério será nomeada pelo Poder Executivo e a alternância de seus membros será de 03 anos, conforme dispõe a Lei nº 855/2005.

Artigo 4º- A comissão de Desenvolvimento Funcional do Magistério reunir-se-à anualmente sempre que necessário, afim de avaliar o desempenho Pessoal do Magistério Público Municipal, deferindo a

Progressão (avanço na carreira), em caso de candidatos habilitados, de acordo com a documentação comprobatória apresentada (Titulos na Área da Educação).

Artigo 5º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Registre-se, Publique-se e Cumpra-se.

Marataízes - ES. 13 de marco de 2013.

JANDER NUNES VIDAL Prefe ito Municipal de Marataízes

CLEBER JUNIOR PEREIRA BENTO Secretário Municipal de Educação

DATA DO JULGAMENTO: 06/03/2013

DECISÃO Nº 071/2013

INTERESS ADO: CLAUDIO ROBERTO G NUNES

ASSUNTO: Requer o reconhecimento da prescrição do IPTU referente aos anos de 1998 A 2006. Nº PROCESS O: 2103/2013 Nº DO AUTO DE INFRAÇÃO: -----

DECISÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos de nº 2103/2013, em que CLAUDIO ROBERTO G.NUNES. Requer o reconhecimento da prescrição do IPTU referente aos anos de 1998 e 2006, inscrição Imobiliária nº 01.03.004.0119.001. RESOLVE esta Junta de Impugnação Fiscal − JIF, DEFERIR PARCIALMENTE o pedido, reconhecendo a prescrição do IPTU apenas dos anos 1998 a 2004, nos termos do voto proferido pela Relatora.

INTIMAÇÃO

Na forma da Legislação Tributária Municipal vigente, remeta-se o presente processo ao Secretário de Finanças para homologação da decisão proferida pela JIF.

Silvana Brumana de Paula Relatora

Sandro Luiz Peixoto Membro

Sonia Regina Duarte de Melo Candal Presidente



Município de Marataízes Estado do Espírito Santo

Email: pmmadministracao@hotmail.com

ANO VIII - Nº. 1232 Marataízes, sexta - feira, 15 de Março de 2013.

Criado pela Lei Municipal - Nº. 872/2005 - Distribuição Gratuita

PODER EXECUTIVO

DECRETO N Nº 1311/2013 DE 15 DE MARÇO DE 2013

'DIS PÕE S OBRE JORNADA DE TRABALHO DOS SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MARATAÍZES – ES E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.'

O Prefeito Municipal de Marataizes, Estado do Espírito Santo, no uso de suas atribuições legais;

Considerando o disposto no art. 23, inciso VII, da Lei Orgânica do Município de Marataizes – ES;

Considerando o disposto no art. 20 da Lei nº 053/97;

Considerando a necessidade de estabelecer nova jornada de trabalho dos servidores da Prefeitura Municipal de Marataizes – ES;

Considerando a legislação referente à estrutura organizacional da Prefeitura Municipal de Marataizes, bem como os princípios constitucionais inerentes à Administração Pública, dentre eles o princípio da supremacia do interesse público;

DECRETA:

- Art. 1º A jornada de trabalho dos servidores da Prefeitura Municipal de Marataizes será de 08 (oito) horas diárias, observando:
- I carga horária de 40 (quarenta) horas semanais, exceto quando o Plano de Cargos e Salários estabelecer outra jornada, no caso dos ocupantes de cargos de provimento efetivo;
- II regime de dedicação integral, quando se tratar de servidores ocupantes de cargos em comissão ou função de direção, chefia e assessoramentos;

Parágrafo único: Sem prejuízo da jornada a que se encontram sujeitos, os servidores referidos no inciso II poderão, ainda, ser convocados sempre que presente interesse ou necessidade de serviço.

Art. 2º - Cada Secretário poderá fixar o horário de funcionamento da respectiva secretaria.

Parágrafo único: Os horários de início e de término da jornada de trabalho e dos intervalos de refeição e descanso, observado o interesse do serviço, deverão ser estabelecidos previamente e adequados às conveniências e às peculiaridades de cada unidade administrativa ou atividade, respeitada a carga horária correspondente aos cargos.

Art. 3º - O controle de assiduidade e pontualidade poderá ser exercido mediante:

I - controle eletrônico; II - folha de ponto.

§ 1º Nos casos em que o controle seja feito por intermédio de assinatura em folha de ponto, esta deverá ser encaminhada mensalmente ao Departamento de Recursos Humanos, contendo os registros de presença, horários de entrada e saída.

- § 2º Na folha de ponto de cada servidor, deverá constar a jornada de trabalho a que o mesmo estiver sujeito.
- § 3º Os servidores, cujas atividades sejam executadas fora da sede do órgão ou entidade em que tenha exercício e em condições materiais que impeçam o registro diário de ponto, preencherão boletim semanal em que se comprove a respectiva assiduidade e efetiva prestação de servico.
- § 4º São dispensados do controle de freqüência os Secretários Municipais, Chefe de Gabinete, Ouvidor Municipal e Procurador Geral.
- Art. 4º A freqüência do mês deverá ser encaminhada ao Departamento de Recursos Humanos até o dia 20 de cada mês, contendo as informações das ocorrências verificadas.
- Art. 5º Revogam-se as disposições em contrário, em especial o Decreto N.º 866/2010.
- Art. 6º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Registre-se, Publique-se e Cumpra-se.

DR. JANDER NUNES VIDAL PREFEITO MUNICIPAL

RETIFICAÇÃO EXTRATOS CONTRATOS Pregão Pre se ncial nº059/12 Registro de Preços Nº012/12

No Diário Municipal do dia 11/03/2013, página 07, anda sa lâ:

CONTRATO N°, 0076/2013

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARATAÍZES/ES CONTRATADA: DISTRIBUIDORA M MAX LTDA ME

VALOR: 2.585,84 (dois mil quinhentos e oitenta e cinco reais e oitenta e quatro centavos)

CONTRATO Nº, 0078/2013

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARATAÍZES/ES

CONTRATADA: MULTIVERSO SOLUCOES LIDA -

CERTAME: Pregão Presencial nº059/12 PRAZO: 04 de março de 2013 a 31 de dezembro

CONTRATO Nº. 0079/2013

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARATAÍZES/ES

CONTRATADA: X ALIMENTOS LTDA - ME CERTAME: Pregão Presencial nº059/12

PRAZO: 07 de março de 2013 a 31 de dezembro de 2013

Leia-se:

de 2013

CONTRATO N°. 0076/2013

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARATAÍZES/ES

CONTRATADA: DISTRIBUIDORA M MAXLTDA ME VALOR: 12.585,84 (doze mil quinhentos e oitenta e cinco reais e oitenta e quatro centavos)

CONTRATO N°. 0078/2013

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR ATAÍZES/ES

CONTRATADA: MULTIVERS O S OLUCOES L'IDA - ME

CERTAME: Pregão Presencial nº059/12 PRAZO: 06 de março de 2013 a 31 de dezembro

CONTRATO N°. 0079/2013

CONTRATANTE: PREFEII'URA MUNICIPAL DE MARATAÍZES/ES CONTRATADA: X ALIMENTOS LTDA - ME

CERTAME: Pregão Presencial nº059/12 PRAZO: 06 de março de 2013 a 31 de dezembro de 2013

PODER EXECUTIVO MUNICIPAL DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO JANDER NUNES VI DAL Prefeito Municipal

ROBERTI NO BATIS TA DA S I LVA

Vice-Prefeito

EDITADO PELA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Av. Rubens Rangel, 411 - Cidade Nova